



Plantas de producción
Subsidiarias

FUCHS

El primer proveedor mundial de lubricantes especiales

El grupo FUCHS fue fundado en el año 1931 por Rudolf Fuchs con sede en Manheim.

En la actualidad el grupo cuenta con:

- 3.787 empleados
- 54 empresas operativas en los 5 continentes
- Suministro de más de 700.000 TN de lubricantes
- Suministro de más de 10.000 productos a más de 100.000 clientes en todo el mundo

FUCHS LUBRICANTES

FUCHS, un proveedor global

FUCHS LUBRICANTES, S.A. es una filial de FUCHS PETROLUB, A.G., un grupo global que desarrolla, produce y distribuye lubricantes y especialidades para la Industria y el Automóvil.

FUCHS LUBRICANTES cuenta con una planta de producción situada en Castellbisbal (Barcelona), certificada según la UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO 14001:2004, y un Centro de I+D+i donde se desarrollan las áreas de transformación de metal, laminación y ciertas familias de lubricantes especiales.

El alto grado de especialización e innovación de la empresa ha situado la gama de productos lubricantes y especialidades como la referencia en todos los sectores industriales. La totalidad de la oferta incluye más de 2000 productos lubricantes y especialidades. Productos para todos los procesos de Transformación del Metal e Industria General, incluyendo sectores como la Construcción, Alimentación Textil, Energía Eólica, Aeronáutico, etc.

FUCHS, el primer proveedor mundial de lubricantes

El éxito de nuestros clientes también es nuestro éxito. Porque asociarse con nosotros significa compartir ventajas.

Las ventajas de un fabricante de primera clase. Con una completa línea de productos y soluciones a medida. FUCHS tiene un producto para cada aplicación. La constante innovación que define la Política de I+D+i tiene como objetivo añadir valor a los procesos productivos del cliente.

Y naturalmente, asociarse con nosotros también significa proporcionar a nuestros clientes una asistencia profesional. Con el desarrollo de conceptos de servicio de eficacia demostrada. Y con una consultoría cualificada. Porque juntos podemos conseguir más.

www.fuchs.es



UNE-EN ISO 9001:2000
UNE-EN ISO 14001:2004

FUCHS, presente en todos los sectores del mercado



MERCADOS

FUCHS, empresa global con soluciones para sus clientes

La amplia experiencia de FUCHS fruto de su presencia en todos los sectores de actividad, permite aportar soluciones globales en cada una de las fases de la cadena de producción.

Las empresas multinacionales se benefician de la presencia mundial del grupo FUCHS con los mismos estándares de calidad y servicio.

Las soluciones FUCHS aportan valor en todas las fases del proceso productivo, desde el abastecimiento de materias primas hasta su transformación final.

FUCHS tiene un producto para cada una de las necesidades de su proceso productivo.

www.fuchs.es



Minería



Siderurgia y Laminación



Metalmecánica



Máquina-Herramienta



Automóvil



Cementeras



Energía Eólica



Téxtil



Alimentación



DEPARTAMENTO ATENCIÓN CLIENTE DAC 24h

FUCHS LUBRICANTES, S.A. tiene el objetivo de lograr la máxima satisfacción de sus clientes.

Ponemos a su disposición un equipo de asesoramiento, con el personal clave cuyo objetivo es que el cliente obtenga soluciones inmediatas y a su medida.

Tel. 902 21 71 71
dac@fuchs-oil.com
www.fuchs.es



INNOVACIÓN Y SERVICIOS

La aplicación de nuevas ideas, es el factor clave de progreso y fuerza motriz de las empresas

El éxito de nuestro modelo nace de una organización orientada a identificar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Nuestros Consultores Técnicos tienen como misión la detección e identificación de dichas necesidades. En estrecha colaboración con los Product Managers analizan y elaboran propuestas de valor que cristalizan en proyectos de Investigación y Desarrollo.

La culminación de este proceso es la generación de soluciones a tiempo que permiten completar una PROPUESTA DE VALOR ÚNICA para sus clientes.

Los principales elementos de esta propuesta de valor son:

SOLUCIONES FUCHS

- Selector de productos: Un programa para proponer el producto idóneo para cada aplicación.
- GPP: Programa de asistencia técnica para el control de productos en servicio.
- CPM: El programa de gestión de fluidos del grupo FUCHS.

CONSULTORÍA FUCHS

- HSE: Asesoramiento en las áreas de Salud, Seguridad y Medioambiente.
- Gestión de Aceites Usados.
- Equipos auxiliares: Recomendación de equipos para la mejora de procesos.
- Formación in company: Programas disponibles para equipos de producción y mantenimiento.
- Artículos de interés.

Para cualquier información:

fuchs.solutions@fuchs-oil.com
www.fuchs.es





UNA GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA

www.fuchs.es

HIDRÁULICA	PRODUCTOS	CARACTERÍSTICAS
RENOLIN	RENOLIN B	Aceites hidráulicos calidad HLP/HM. ISO VG 22 a 150
	RENOLIN MR	Aceites hidráulicos detergentes calidad HLPD/HM. ISO VG 22 a 150
	RENOLIN B 520	Aceites multigrado, alto índice de viscosidad HV. ISO VG 22-68
	RENOLIN HM	Aceites hidráulicos microfiltrados 3µ HLP7HM. ISO VG 32, 46 y 68
	RENOLIN LD 10	Limpieza de circuitos hidráulicos y de engrase

Los fluidos hidráulicos **RENOLIN** responden a los máximos requerimientos de los sistemas hidráulicos.

La gama **RENOLIN** se complementa con los fluidos hidráulicos y lubricantes **PLANTOHYD** que aúnan excelentes prestaciones técnicas y un mínimo impacto medioambiental por biodegradabilidad.

LUBRICACIÓN	PRODUCTOS	CARACTERÍSTICAS
RENOLIN	RENOLIN DTA	Aceites de engrase general de maquinaria
	RENOLIN CKC	Aceites para engranajes, cojinetes y rodamientos (CLP)
	RENOLIN MP	Aceites para engranajes en servicio severo y engranajes hipoides
	RENOLIN UNISYN CLP	Aceites sintéticos para engranajes, cojinetes y rodamientos (CLP)
	RENOLIN PG	Aceites sintéticos para engranajes en servicio severo y engranajes hipoides
	RENEP	Aceites lubricantes para guías. Propiedades anti "Stick Slip"

La gama de productos **RENOLIN** incluye soluciones para las aplicaciones más variadas: lubricación de engranajes, rodamientos, guías, cabezales, etc.

MECANIZACIÓN	PRODUCTOS	CARACTERÍSTICAS	APLICACIÓN
ECOCOOL	ECOCOOL MS 844	Soluble emulsionable de alta lubricación	Mecanizado severo de aluminio
ECOCUT	ECOCOOL RM 130	Soluble semisintético bioestable	Mecanizado y rectificado de metales ferreos
	ECOCOOL MG 55 CR	Soluble neo-sintético exento de Boro	Mecanizado y rectificado de metales ferreos
	ECOCOOL RF 14 GD	Soluble sintético exento de Boro	Rectificado de aceros
	ECOCOOL MS 520	Aceite corte puro multifuncional con propiedades EP	Mecanizado severo de todo tipo de metales
	ECOCOOL W 3000	Gama de aceites de corte puro, distintas viscosidades, gran capacidad lubricante	Mecanizado de altas prestaciones de todo tipo de aceros
	ECOCUT AE-22	Aceite de corte biodegradable	Corte por mínima lubricación (MQL): pulverización

ECOCUT gama de aceites de corte puro de aplicación directa.
ECOCOOL gama de fluidos solubles.

DEFORMACIÓN	PRODUCTOS	CARACTERÍSTICAS	APLICACIÓN
RENOFORM	RENOFORM EMP 1150	Aceite entero de 150 cSt/40° C. Sin Cl.	Estamp. y embut. difícil
	RENOFORM CO 520	Aceite emulsionante. Sin Cl.	Conformado de tubo galv.
	RENOFORM EMP 10 E	Aceite entero 72 cSt. Sin Cl.	Embut. y estampación acero
	RENOFORM MF 3125	Aceite entero de 125cSt. Sin Cl.	Embut. y Trefilado de Aluminio
	RENOFORM 5200-100	Aceite entero. 100 cSt	Corte fino de acero
	LUBRODAL F 400	Lubricante soluble	Forja de acero en caliente
	RENOFORM EMP 313 EG	Lubricante evanescente	Estampación de acero
	RENOFORM ES 120	Aceite entero (200 cSt)	Estirado y calibrado de barra
	RENOFORM 519 HT	Aceite entero	Estampación de Acero Inoxidable

LUBRODAL, es la gama de referencia para la forja de metales.

DESENGRASANTES	PRODUCTOS	CARACTERÍSTICAS
RENOCLEAN	RENOCLEAN	Productos (sólidos, líquidos y disolventes) para limpieza y desengrase de piezas metálicas
CINDRA	CINDRA	Jabones limpiamanos para todo tipo de suciedades
ALUD	ALUD	Fluidos para limpieza general de todo tipo de superficies
ZOSY	ZOSY	Fluidos para limpieza de suelos y sanitarios

Soluciones en áreas de aplicación que van desde el desengrase y la preparación de superficies hasta la limpieza en general.



UNA GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA

www.fuchs.es

GRASAS	PRODUCTOS	CARACTERÍSTICAS
RENOLIT	RENOLIT GP	Grasa lítica multiuso
	RENOLIT EP	Grasa lítica con propiedades EP
	RENOLIT MO 2	Grasa lítica EP. Con bisulfuro de molibdeno
	RENOLIT S 2	Grasa sintética de larga duración
	RENOLIT CX EP	Grasa para condiciones de servicio muy severas
	RENOLIT LX EP	Grasa para altas temperaturas

Con su amplia línea de grasas **RENOLIT**, el grupo **FUCHS** ofrece las mejores soluciones para una amplia variedad de aplicaciones.

ANTICORROSIVOS	PRODUCTOS	CARACTERÍSTICAS
ANTICORIT	ANTICORIT DFO 50	Antioxidante aceitoso hidrofugante
	ANTICORIT FO 120	Antioxidante aceitoso
	ANTICORIT VCI	Papel antioxidante impregnado
	ANTICORIT UNI FI	Plástico (film y bolsas) antioxidantes VCI
	ANTICORIT SV	Bolsas antioxidantes

Los productos **ANTICORIT** proporcionan una excelente protección anticorrosiva, existiendo una amplia gama para todo tipo de metales, ferreos y no ferreos.

TRATAMIENTOS TÉRMICOS	PRODUCTOS	CARACTERÍSTICAS	APLICACIÓN
THERMISOL	THERMISOL HT 200	Fluido basado en aceite sintético	Transferencia de calor
	THERMISOL HT 360	Fluido basado en aceite mineral	Transferencia de calor
	THERMISOL 6 KB	Fluido con máxima velocidad de temple	Hornos continuos
	THERMISOL 11 KB/S	Fluido para cementación con máxima velocidad de temple	Hornos de tipo batch
	THERMISOL M 750 K	Fluido para martempering	Piezas con mínima deformación
	THERMISOL 251	Polímero tipo PAG base agua	Temple por inducción
	THERMISOL P 260	Polímero tipo PAG base agua	Temple máscico de aceros poco aleados
	THERMISOL PR 420	Polímero tipo PAG base agua	Temple máscico de aceros aleados

Los productos **THERMISOL** aportan soluciones, optimizando la relación transformación - tiempo - temperatura. Las soluciones son siempre a medida de cada necesidad y para ello contamos con una completa gama de productos de base mineral, sintética y polimérica.

LUBRICANTES ESPECIALES	PRODUCTOS	CARACTERÍSTICAS
CEPLATTYN	CEPLATTYN	Lubricación de engranajes abiertos
RENISO	RENISO	Lubricación de compresores frigoríficos
GLEITMO	GLEITMO	Lubricación de película sólida
UNISYN	RENOLIN UNISYN	Lubricación en energía eólica
GERALYN	GERALYN	Lubricación para industria alimentaria
RENOLIN TEX	RENOLIN TEX	Lubricación en industria téxtil

Existen aplicaciones muy especiales que:

- por las condiciones de carga de extrema presión, temperatura y entorno agresivo
- por la singularidad de los sectores industriales

exigen el uso de productos lubricantes altamente especializados

FUCHS posee una amplia gama de lubricantes especiales que son referentes en su sector



FUCHS LUBRICANTES, S.A.
Pol. Ind. San Vicente, s/n
08755 Castellbisbal - Barcelona
tel: +34 902 21 71 71
www.fuchs.es
dac@fuchs-oil.com

Dep. Legal B.331514-2008 - 08 / 06

Innovación y Servicio



www.fuchs.es