

HAIMER cuanto mas, mejor.



Serie Power

Aplicación	Fresado para usuarios avanzados
Rigidez	Alta
Velocidad del husillo	Máxima
Vibraciones	Mínima
Grado de equilibrado	G 2,5 @ 25,000 RPM
Exactitud	< 0.00012"
Rango de aplicación	Universal
Más información	www.haimer.es

Haimer SPAIN, S. L. | Ronda Cervantes, 35 | 08304 Mataró (Barcelona) | España
Teléfono +34-937-909-398 | haimer@haimer.es | www.haimer.es

HAIMER®
La Calidad Triunfa.

Mandrilos
Técnica de Inducción
Máquinas para equilibrar
Instrumentos de medición

HAIMER cuanto mas, mejor.



Tool Dynamic TD 2009 Comfort Plus

Aplicación Equilibrado de herramientas de corte, portas, muelas

Operación Sencilla y perfecta a través del terminal de control

Indicación de posición de equilibrado Automáticamente

Sujeción del porta herramientas Extremadamente preciso

Rendimiento de su maquina CNC Maximizada

Tiempos de parada de su maquina CNC Minimizada

Precisión de medición < 0.5 gmm

Más información www.haimer.es

Haimer SPAIN, S. L. | Ronda Cervantes, 35 | 08304 Mataró (Barcelona) | España
Teléfono +34-937-909-398 | haimer@haimer.es | www.haimer.es

HAIMER®
La Calidad Triunfa.

Mandrilos
Técnica de Inducción
Máquinas para equilibrar
Instrumentos de medición

HAIMER cuanto mas, mejor.



Tool Dynamic TD 2010 Automatic

Aplicación _____ Equilibrado de herramientas
de corte, portas, muelas

Proceso de equilibrado _____ Totalmente automático
a través de CNC

Número de ejes _____ 4

Método de equilibrado _____ Taladrado, fresado, rectificado

Integración en la línea de producción _____ Recomendado

Medición y corrección del desequilibrio

y revisión de resultados _____ 1 operación

Completa revisión de medida del equilibrado _____ < 1 min

Más información _____ www.haimer.es

HAIMER®
La Calidad Triunfa.

HAIMER cuanto mas, mejor.



Power Clamp Comfort NG

Aplicación _____ Portaherramientas sujeción térmica
Bobina de calentamiento _____ Ø 3–32 mm
Calentamiento _____ Aprox. 5 seg.
Enfriamiento _____ Seco, limpio y rápido
Sujeciones disponibles de portas _____ All
Operación _____ Un juego de niños
Repetibilidad de la operación de calentamiento _____ Sin límite
Más información _____ www.haimer.es

Haimer SPAIN, S. L. | Ronda Cervantes, 35 | 08304 Mataró (Barcelona) | España
Teléfono +34-937-909-398 | haimer@haimer.es | www.haimer.es

HAIMER®
La Calidad Triunfa.

Mandrilos
Técnica de Inducción
Máquinas para equilibrar
Instrumentos de medición

HAIMER cuanto mas, mejor.



Universal 3D-Sensor

Conocido como _____ El clásico

Para localizar _____ Los bordes de referencias
en las piezas de trabajo

Numero de pruebas necesarias _____ 1

Numero de errores de medición _____ 0

Aplicación _____ Todas las maquinas de fresado y CM

Precision _____ Altamente preciso: 0.0004"

Más información _____ www.haimer.es

Haimer SPAIN, S. L. | Ronda Cervantes, 35 | 08304 Mataró (Barcelona) | España
Teléfono +34-937-909-398 | haimer@haimer.es | www.haimer.es

HAIMER®
La Calidad Triunfa.

Mandrilos
Técnica de Inducción
Maquinas para equilibrar
Instrumentos de medición