

ECONOMYARM

La elección que vale su precio



El soporte mural
está incluido
(EA-2, -3 y -4)

Suspensión con
cojinete de bolas

Mariposa con
trinquete, estándar

2, 3 y 4 m.
radio de trabajo

Campana de acero Des-
montable

CE



© Copyright. All rights reserved.

Una elección de calidad al alcance de toda economía

EconomyArm es un brazo de extracción completamente nuevo de bajo precio pero con funcionamiento y características que solamente brazos más costosos pueden ofrecer. Soporte mural, suspensión con cojinetes de bolas, campana y asidero de circular para la misma son elementos conocidos del experimentado brazo KUA.

PLYMOVENT AB

Föreningsgatan 37, 211 52 Malmö, Sweden
Tel. +46 40 30 31 30, Fax +46 40 30 31 40
www.plymovent.com, info@plymovent.com

PLYMOVENT[®]
INTELLIGENT PROCESS VENTILATION™

Para más información: www.barin.es

DATOS ESENCIALES

El EconomyArm es un brazo de extracción suspendido en cojinete de bolas disponible en 2, 3 ó 4 m. de longitud, Ø 160 mm. El mecanismo de soporte equilibrado por muelle en combinación con el freno de fricción hacen que el brazo de aspiración trabaje suavemente en todo su radio de acción. El soporte mural, (estándar en EA-2, -3 y -4) tiene un Ø 160 mm. en la conexión de tubería. Es apto además para montarlo directamente al ventilador FUA de PlymoVent sin ningún soporte especial. La suspensión sobre cojinetes de bolas es estándar. El mecanismo de suspensión está

rodeado por una manguera de extracción de alta calidad. Campana desmontable con acople de seguridad y mariposa con trinquete para control del aire. La misma puede ser provista con luz de trabajo halógena de 20 watt. Ver accesorios a continuación.

Al EconomyArm se lo puede obtener en modelo de pie siendo adecuado a todos los filtros móviles de PlymoVent.

Esta versión se puede usar en aplicaciones con techo o posición de montaje bajos. Para este modelo de pie se suministra un soporte mural como accesorio para una instalación fácil.



DATOS TÉCNICOS

Modelo N°:	EA-2	EA-2-S	EA-3	EA-3-S	EA-4	EA-4-S
Radio Acción:	2 m	2 m	3 m	3 m	4 m	4 m
Peso:	17 kg	13.5 kg	18.5 kg	15 kg	20.5 kg	17 kg

Diám. tubo/mang.: Ø160 mm

Flujo de aire recom.: 800 - 1200 m³/h

Accesorios:

Equipo de luz halógena: HL-20/24-160

Transformador de

230/24 V: TR-24/75

Columna de extensión: PA-110 (110 cm) PA-220 (220 cm)

Soporte mural: 500538 ¡Nota! Estándar en EA-2, EA-3 y EA-4.

www.plymovent.com

Para más información: www.barin.es

¡Calidad de principio a fin!



El soporte de pared incluido como estándar (EA-2, -3 y -4) tiene rodamientos de bola y un freno de fricción para una operación duradera y sin inconvenientes.



Un mecanismo de soporte robusto y flexible asegura estabilidad y maniobrabilidad.



La alta calidad de la manguera de extracción le otorga una vida útil prolongada..



Campana de acero con asa de 360° en forma de anillo y Mariposa con trinquete.