

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA ALTA PRESIÓN

- Componible a voluntad
- Fabricado en aluminio anodizado
- La solución flexible para alta presión
- Aguanta la presión hasta **80 BAR**
- Sirve para todo tipo de líquidos y aire
- Larga duración debido al revestimiento anodizado
- Estructura ligera y diseño moderno 100% hecho en Suiza
- Disponible en modelo $\frac{1}{4}$ " y $\frac{1}{2}$ "
- Caudal 15 l/min modelo $\frac{1}{4}$ " - 30 l/min modelo $\frac{1}{2}$ "

NEW!

**modelo
 $\frac{1}{4}$**



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
D-12,5/28	Prolongador 28 mm con bola y tuerca		T-12,5	Racor en T con bola y tuerca	
D-12,5/43	Prolongador 43 mm con bola y tuerca		Y-12,5	Racor en Y con bola y tuerca	
D-12,5/70	Prolongador 70 mm con bola y tuerca		H-12,5	Llave de paso con bola y tuerca	
RD-12,5-3,5	Boca salida Ø 3,5 mm		M-SW16	Tuerca SW16	
RD-12,5-4,5	Boca salida Ø 4,5 mm		GA-M12x1	Racor M12x1	
RD-12,5-5,5	Boca salida Ø 5,5 mm		GA-1/4"	Racor $\frac{1}{4}$ " GAS	
RD-12,5-7/1,5	Salida redonda 7 agujeros de 1,5 mm		GA-1/4" NPT	Racor $\frac{1}{4}$ " NPT	
SDK-12,5/90°	Salida lateral 7 agujeros de 1,8 mm		GA-1/8" NPT	Racor $\frac{1}{8}$ " NPT	
SDL-12,5/90°	Salida lateral 7 agujeros de 1.8 mm largo		GA-1/8"	Racor $\frac{1}{8}$ " GAS	
SDK-12,5/60°	Salida lateral 7 agujeros de 1.8 mm corto		GA-M10x1	Racor M10x1	
SDL-12,5/60°	Salida lateral 7 agujeros de 1.8 mm largo		GA-M8x1,25	Racor M8x1,25	
L-12,5	Salida en L 90° con bola y tuerca		Ring 12,5	Junta tórica $\frac{1}{4}$ "	
CUATRO-12,5	Distribuidor 90° 3 salidas		S-11/16	Llave SW11/SW16	

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA ALTA PRESIÓN

NEW!

**modelo
1/2**



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
D-22-46,5	Prolongador 46,5 mm con tuerca y bola		Ring 22	Junta tórica 1/2"	
D-22-63	Prolongador 63,5 mm con tuerca y bola		S-21/27	Llave SW21/SW27	
D-22-80	Prolongador 80 mm con tuerca y bola		RD-22-12-19/2,0	Salida redonda con 19 agujeros de 2 mm	
RD-22-6	Boca salida 6 mm diámetro		SDK-22/60°	Salida lateral 60° con 7 agujeros de 2,5 mm	
RD-22-8	Boca salida 8 mm diámetro		SDL-22/60°	Salida lateral 60° con 7 agujeros de 2,5 mm largo	
RD-22-10	Boca salida 10 mm diámetro		SDK-22/90°	Salida lateral 90° con 7 agujeros de 2,5 mm	
L-1/2"	Salida en L 90° con bola y tuerca		SDL-22/90°	Salida lateral 90° con 7 agujeros de 2,5 mm largo	
T-1/2"	Salida en T con bola y tuerca		FD-22-30	Boca flujo directo multiagujeros 22x35x30	
Y-1/2"	Salida en Y		FD-22-40	Boca flujo directo multiagujeros 22x35x40	
Y-1/2-1/4"	Reducción doble a 1/4"		FD-22-50	Boca flujo directo multiagujeros 22x35x55	
H-22	Llave de paso con tuerca y bola		FD-22-60	Boca flujo directo multiagujeros 22x35x65	
M-SW27	Tuerca SW27x10,5		FD-22-80	Boca flujo directo multiagujeros 22x35x85	
GA-22-3/8" NPT	Racor 3/8" NPT		FD-22-100	Boca flujo directo multiagujeros 22x35x105	
GA-22-3/8"	Racor 3/8" GAS		FD-22-120	Boca flujo directo multiagujeros 22x35x125	
GA-22-1/2" NPT	Racor 1/2" NPT				