

PROTECCIÓN CABEZA DEL TORNILLO

TAPA PROTECTORA		CABEZA CON RECUBRIMIENTO
Tapa protectora de PTFE SCAP-PT 	Tapa protectora de cerámica SCAP-CE 	Cabeza de tornillo con recubrimiento PTFE SNHS-HTF 



TORNILLOS ESPECIALES ALTA RESISTENCIA QUÍMICA

TORNILLERÍA MATERIALES ESPECIALES

MATERIAL	MODELO REF.	CARACTERÍSTICAS	APLICACIONES
Hastelloy	SNSH-C22 	Resistente a: • Cloro gaseoso húmedo • Hipoclorito y Dióxido de cloro • Corrosión por ácidos y sales oxidantes y reductores Servicio de lavado y embalaje en salas blancas Uso en aplicaciones acuáticas con agua salada	• EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FPD • DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES • DISPOSITIVOS DE GRABADO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO • EQUIPO E INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE SUPERFICIES METÁLICAS • PLANTAS QUÍMICAS
Hastelloy	SNSH-C276 	Resistente a: • Corrosión por sales oxidantes y reductores Servicio de lavado y embalaje en salas blancas	
PTFE (Teflón)	SPT 	Resistente a: • Mayoría de productos químicos • Abrasión • Calor • Combustión • Corriente eléctrica	
MAT21	SNSMT 	Resistente a: • Ambientes oxidantes y reductores • Mayor resistencia a corrosión que el Hastelloy Servicio de lavado y embalaje en salas blancas	
Carburo de Silicio	SICX-SX 	Resistente a: • Agentes químicos • Calor	
Tántalo	SNSTA 	Resistente a: • Agentes químicos • Corrosión de ácidos fuertes como el ácido sulfúrico • Agua regia Servicio de lavado y embalaje en salas blancas	