

## Serie K2 – Características técnicas

| Modelo                                       | K2                                                | K2 PRO                                            | K2 PLUS                                          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Potencia                                     | 3 kW / 6 kW                                       |                                                   |                                                  |
| Rango de procesamiento                       | $\Phi$ 10 mm – 200 mm<br>$\square$ 10 mm - 140 mm | $\Phi$ 12 mm - 250 mm<br>$\square$ 12 mm - 175 mm | $\Phi$ 12 mm – 280 mm<br>$\square$ 12 mm- 200 mm |
| Precisión de posicionamiento                 | $\pm 0.05$ mm/m                                   | $\pm 0.05$ mm/m                                   | $\pm 0.05$ mm/m                                  |
| Precisión de reposicionamiento               | $\pm 0.03$ mm/m                                   | $\pm 0.03$ mm/m                                   | $\pm 0.03$ mm/m                                  |
| Velocidad máxima de funcionamiento sin carga | 100 m/min                                         | 100 m/min                                         | 100 m/min                                        |
| Velocidad máxima de ralentí                  | 100 r/min                                         | 100 r/min                                         | 100 r/min                                        |
| Peso máximo del tubo                         | 130 Kg                                            | 230 Kg                                            | 350 Kg                                           |
| Longitud máx. de procesamiento               | 6500 mm                                           | 7500 mm                                           | 7500 mm                                          |