

metabo®

SPECIALS

NOVEDADES Y OFERTAS

1/2018

Precios válidos hasta el 30.04.2018

NOVEDAD



Rozas en un sólo paso:
rozadora de muros MFE 40
Para más información,
véase página 21

NOVEDAD



Ligero y compacto, aspirador
de batería AS 18 L PC
Para más información,
véase página 15

Cuestión de salud:
martillo combinado de
batería de 18 voltios

KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA
con aspiración de polvo integrada



COMPACTO LIGERO LIBRE DE POLVO

Para trabajar libre de polvo

Con aspiración de polvo integrada para

- perforar libre de polvo en hormigón, piedra y mampostería
- trabajar sin riesgos para la salud gracias al filtro HEPA para las más pequeñas partículas de polvo
- trabajar por encima de la cabeza o en áreas sensibles al polvo



DUST PROTECTION



HEPA
FILTER

Compacto, ligero, potente

- Diseño compacto y con peso optimizado
- 2,2 julios
- Tecnología Brushless para la máxima eficiencia y larga vida útil
- Por carga de batería:
LiHD 3,5 Ah: 120 agujeros en hormigón (Ø 6 mm / profundidad 4 cm)
LiHD 7,0 Ah: 240 agujeros en hormigón (Ø 6 mm / profundidad 40 mm)



NOVEDAD



KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA

Brushless

Martillo combinado de batería de 18 voltios KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA con aspiración de polvo integrada



1 batería LiHD (18 V/3,5 Ah)
1 batería LiHD (18 V/5,5 Ah)

Cargador ASC 30-36 V, en maletín profesional

Brushless Technology

Nº de pedido 600211910

617,95*

* P.V.R. €

Sin batería, sin cargador, en maletín profesional

Nº de pedido 600211900

391,95*

* P.V.R. €

Martillo combinado de batería de 18 voltios KHA 18 LTX BL 24 Quick



1 batería LiHD (18 V/3,5 Ah)
1 batería LiHD (18 V/5,5 Ah)

Cargador ASC 30-36 V, en maletín profesional

Brushless Technology

Nº de pedido 600211510

514,95*

* P.V.R. €

Sin batería, sin cargador, en Metaloc

Nº de pedido 600211840

288,95*

* P.V.R. €

Suministro estándar común

Portabrocas de martillo para herramientas con extremo de inserción SDS-Plus, portabrocas de sujeción rápida para herramientas con vástago cilíndrico, empuñadura adicional revestida de goma, tope de profundidad, cabezal de aspiración de reemplazo (solo en variante de set)

Datos técnicos

Máx. energía de golpe individual (EPTA)	2,2 J
Número máx. de golpes	4.500 /min
Ø de perforación en	
Hormigón	24 mm
Mampostería con coronas de perforación	68 mm
Peso (con batería)	
KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA (LiHD 3,5 Ah)	4,5 kg
KHA 18 LTX BL 24 Quick (Li-Power 4,0 Ah)	3,6 kg



Estimados lectores:

En cierto modo, este Specials trata de la libertad. Si se preguntan por qué, les diré que es debido a que con los sistemas de soluciones y máquinas de las siguientes páginas verá que con la mayoría puede trabajar sin cable y frecuentemente libre de polvo, además gracias a nuestro sistema Pick+Mix, tiene en su mano el ahorro que significa comprar sólo lo que desea y necesita.

Como leerá en estas páginas, vale la pena para usted pensar en sistemas de soluciones. Quien trabaja en el área de baterías con nuestras máquinas, puede usar la misma batería con todas las máquinas dentro de una clase de voltios. Para las máquinas de 18 voltios, esto significa más de 80 herramientas, que puede combinar con una batería, y un cargador. Esto ahorra dinero, ya que no tiene que comprar baterías y cargador con cada nueva máquina que necesita.

Y si no son suficientes los aproximadamente 1.200 vatios que suministran nuestra batería LiHD de 18 voltios, simplemente utilice dos, entonces tendrá el doble de potencia. Todas las máquinas de 36 voltios, como la amoladora angular grande, el martillo combinado SDS Plus o la sierra circular de mesa de batería, están además disponibles en una versión que incluye dos baterías de 18 voltios. También aquí tiene la libertad de decidir entre usar una batería de 36 voltios o dos baterías de 18 voltios.

Esto significa trabajar con aún más libertad. Pruébalo.

¡Deseándole los mejores resultados!

Horst W. Garbrecht
CEO Metabo



Índice

Trabajar sin polvo	Página 2-3
La obra sin cables	Página 4-19
Fresar y cortar, rozas	Página 20-23
Construcción y metal	Página 24-34
Construcción y renovación	Página 35-41
Compresores y neumática	Página 42-43

80 POTENTES HERRAMIENTAS = 1 BATERÍA

3 años de garantía para
todas las baterías Li-Ion
y LiHD



Desde 2009 y
en el futuro



100% de compatibilidad entre
todas las baterías de 18 V,
cargadores y máquinas



PICK+MIX

SIMPLEMENTE COMBINAR CON INTELIGENCIA.

Selección 1 set básico



Set básico 3x LiHD 3.5 Ah

Suministro estándar
3 x baterías LiHD 18 V/3,5 Ah
Cargador ASC 30-36 V
en cartón
Nº de pedido 685101000



Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar
2 x baterías LiHD 18 V/5,5 Ah
Cargador ASC 30-36 V
en cartón
Nº de pedido 685122000

+ 2 máquinas-carcasa



Taladradora atornilladora
de batería
BS 18 LT
60 Nm / 0 - 450 / 1.600 /min
Nº de pedido 602102840



Taladradora percutora
de batería
SB 18 LT
60 Nm / 0 - 450 / 1.600 /min
Nº de pedido 602103840



Martillo combinado de
batería
KHA 18 LTX
2,2 J / SDS-plus
Nº de pedido 600210840



Atornillador de impacto
de batería
SSW 18 LTX 200
210 Nm / 0 - 2.300 /min
Nº de pedido 602195840



Amoladora angular
de batería
W 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min
Nº de pedido 602174840



Cepilladora de batería
HO 18 LTX 20-82
0-2 mm / 16.000 /min
Nº de pedido 602082840



Sierra de calar de batería
STAB 18 LTX 100
100 mm / 550 - 2.800 /min
Nº de pedido 601003840



Atornillador construcción en
seco de batería SE 18 LTX 6000
5 Nm / 0-6.000 /min
Nº de pedido 620049840



Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX
13 mm / 0 - 3.100 /min
Nº de pedido 602266840



Multi-herramienta
de batería
MT 18 LTX
1,6° / 7.000 - 18.000 /min
Nº de pedido 613021840



¡Aproveche
la ventaja
del set y
ahorre!

OFERTA ESPECIAL
499,95 *

* P.V.R. €

PICK+MIX



Garantía de 3 años para todas las baterías

Cargadores * P.V.R. €

	Cargador rápido ASC Ultra Nº de pedido 627265000	142,95*
	Cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 627044000	48,95*
	Multi cargador ASC multi 8 * 14,4-36V Nº de pedido 627291000	1.029,95*

Baterías * P.V.R. €

	18V/2.0 Ah Nº de pedido 625596000	87,95*
	18V/4.0 Ah Nº de pedido 625591000	133,95*
	18V/5.2 Ah Nº de pedido 625592000	185,95*
	18V/ LiHD 3.5 Ah Nº de pedido 625346000	123,95*
	18V/ LiHD 5.5 Ah Nº de pedido 625342000	216,95*
	18V/ LiHD 7.0 Ah Nº de pedido 625345000	236,95*

Combos / Sets de baterías y cargador * P.V.R. €

	Set de 2x baterías 4.0 Ah y 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685064000	200,95*
	Set de 2x baterías 5.2 Ah y 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685065000	298,95*
	Set de 3x baterías 4.0 Ah y 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685063000	293,95*
	Set de 3x baterías 5.2 Ah y 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685062000	401,95*
	Set de 3x baterías 5.2 Ah y 1x cargador ASC Ultra Nº de pedido 685068000	432,95*
	Set de 4x baterías 5.2 Ah y 2x cargadores ASC 30-36 V Nº de pedido 685106000	576,95*
	Set de 2x baterías LiHD (1x batería de 3.5 Ah y 1x batería de 5.5 Ah) y 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685103000	257,95*
	Set de 3x baterías LiHD 3.5 Ah y 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685100000	257,95*
	Set de 3x baterías LiHD 5.5 Ah y 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685069000	499,95*
	Set de 2x baterías LiHD 7.0 Ah y 1x cargador ASC Ultra Nº de pedido 685109000	370,95*
	Set de 4x baterías LiHD 7.0 Ah y 2x cargadores ASC Ultra Nº de pedido 685111000	782,95*

Transporte y almacenamiento * P.V.R. €

	MetaLoc II Nº de pedido 626431000	32,95*
	MetaLoc II con relleno de espuma Nº de pedido 626449000	48,95*
	Bolsa para herramientas (pequeña) Nº de pedido 657006000	22,95*
	Bolsa para herramientas (grande) Nº de pedido 657007000	38,95*

Perforar / atornillar



	Taladradora atornilladora de batería BE 18 LTX 6 4 Nm / 0-4.000 /min Nº de pedido 600261840	226,95* * P.V.R. €
	Taladradora (BS) o Percutora (SB) de batería BS / SB 18 LT 60 Nm / 0-450 / 1.600 /min Nº de pedido (BS / SB) 602102840 / 602103840	195,95* * P.V.R. €
	Taladradora atornilladora de batería BS 18 LTX BL Q I 120 Nm / 0-500 / 1.850 /min Nº de pedido 602351840	288,95* * P.V.R. €
	Taladradora (BS) o Percutora (SB) de batería BS / SB 18 LTX-3 BL Q I 120 Nm / 0-500/2.050/3.800 /min Nº de pedido (BS / SB) 602355840 / 602357840	314,95* * P.V.R. €

Atornillar



	Atornillador de impacto de batería SSD 18 LTX 200 1/4 120 Nm / 0-2.500 /min Nº de pedido 602196840	226,95* * P.V.R. €
	Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 200 1/2 210 Nm / 0-2.300 /min Nº de pedido 602195840	226,95* * P.V.R. €

Serrar



	Sierra de sable de batería SSE 18 LTX Compact 0-3.100 /min Nº de pedido 602266840	149,95* * P.V.R. €
	Sierra circular manual de batería KS 18 LTX 57 0-57 mm / 4.600 /min Nº de pedido 601857840	226,95* * P.V.R. €

Cortar / rectificar



	Amoladoras angulares de cabeza plana de batería WF 18 LTX 125 Quick Ø 125 mm / 8.000 /min Nº de pedido 601306840	288,95* * P.V.R. €
	Amoladora angular de batería W 18 LTX 150 Quick Ø 150 mm / 8.000 /min Nº de pedido 600404840	226,95* * P.V.R. €

Especiales



	Sierra de cinta de batería MBS 18 LTX 2.5 63,5 mm / 174 m/min Nº de pedido 613022850	314,95* * P.V.R. €
	Biseladora de batería KFM 18 LTX 3 RF Bisel 45° / radios 2 + 3 mm Nº de pedido 601754840	818,95* * P.V.R. €

Otros



	Lámpara de mano de batería ULA 14.4-18 LED 280 lm Nº de pedido 600368000	61,95* * P.V.R. €
	Linterna de batería SLA 14.4-18 LED 440 lm Nº de pedido 600370000	72,95* * P.V.R. €

¡COMBINAR CON INTELIGENCIA!



Brushless

Taladradora (BS) o Percutora (SB) de batería BS /SB 18 LT BL
60 Nm / 0-600 / 2.100 /min
Nº de pedido 226,95*
602325840 / 602316840 * P.V.R. €



Taladradora (BS) o Percutora (SB) de batería BS /SB 18 LTX Impuls
110 Nm / 0-500 / 1.700 /min
Nº de pedido 226,95*
602191840 / 602192840 * P.V.R. €



Taladradora (BS) o Percutora (SB) de batería BS /SB 18 LTX Quick
110 Nm / 0-500 / 1.700 /min
Nº de pedido 257,95*
602193840 / 602200840 * P.V.R. €



Brushless

Taladradora (BS) o Percutora (SB) de batería BS /SB 18 LTX BL I
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min
Nº de pedido 257,95*
602350840 / 602352840 * P.V.R. €




Brushless

Taladro/roscador de batería GB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-600 / 2.050 /min
Nº de pedido 314,95*
603828840 * P.V.R. €



Brushless

Martillo combinado de batería KHA 18 LTX BL 24 Quick
2,2 J / SDS-plus
Nº de pedido 288,95*
600211840 * P.V.R. €



Brushless

Martillo combinado de batería KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA
2,2 J / SDS-plus
Nº de pedido 391,95*
600211900 * P.V.R. €



Martillo combinado de batería KHA 36-18 LTX 32
3,1 J / SDS-plus
Nº de pedido 411,95*
600796840 * P.V.R. €



Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 600 1/2"
600 Nm / 0-1.600 /min
Nº de pedido 344,95*
602198840 * P.V.R. €



Atornillador para construcción en seco de batería SE 18 LTX 2500
9 Nm / 0-2.500 /min
Nº de pedido 226,95*
620047840 * P.V.R. €



Atornillador para construcción en seco de batería SE 18 LTX 4000
7 Nm / 0-4.000 /min
Nº de pedido 226,95*
620048840 * P.V.R. €



Atornillador para construcción en seco de batería SE 18 LTX 6000
5 Nm / 0-6.000 /min
Nº de pedido 226,95*
620049840 * P.V.R. €



NOVEDAD

Sierra de calar de batería STAB 18 LTX 100
100 mm / 0-2.800 /min
Nº de pedido 179,95*
601003840 * P.V.R. €



Sierra de calar de batería STA 18 LTX
135 mm / 0-2.700 /min
Nº de pedido 226,95*
602298840 * P.V.R. €



Ingletadora de batería KGS 18 LTX 216
Ø 216 mm / 4.200 /min
Nº de pedido 437,95*
619001850 * P.V.R. €



Brushless

Sierra circular de mesa de batería TS 36-18 LTX BL 254
Ø 254 mm / 5.000 /min
Nº de pedido 1.081,95*
613025850 * P.V.R. €




Brushless

Amoladora angular de batería WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø 125 mm / 9.000 /min
Nº de pedido 288,95*
613077840 * P.V.R. €



Brushless

Amoladora angular de batería WB 18 LTX BL 180
Ø 180 mm / 8.200 /min
Nº de pedido 314,95*
613087840 * P.V.R. €



Brushless

Amoladora angular de batería WPB 36-18 LTX BL 230
Ø 230 mm / 6.600 /min
Nº de pedido 617,95*
613102840 * P.V.R. €



Amoladora recta de batería GA 18 LTX G
Ø 6 mm / 6.000 /min
Nº de pedido 473,95*
600639850 * P.V.R. €




Cepilladora de batería HO 18 LTX 20-82
0-2 mm / 16.000 /min
Nº de pedido 195,95*
602082840 * P.V.R. €



Agitador de batería RW 18 LTX 120
40 l / 0-760 /min
Nº de pedido 314,95*
601163850 * P.V.R. €



Pistola para aplicar silicona de batería KPA 18 LTX 400
1-10 mm/s / 7.259 N
Nº de pedido 314,95*
601206850 * P.V.R. €



Pistola para aplicar silicona de batería KPA 18 LTX 600
1-10 mm/s / 7.259 N
Nº de pedido 314,95*
601207850 * P.V.R. €



Cortasetes de batería AHS 18-55 V
53 cm / 2.700 /min
Nº de pedido 314,95*
600463850 * P.V.R. €



Soplador de batería AG 18
2,6 m³/min / 74 m/s
Nº de pedido 113,95*
602242850 * P.V.R. €



Aspirador de batería AS 18 L PC
440 lm
Nº de pedido 195,95*
602021850 * P.V.R. €



Radio para obras de batería R 12-18 BT Bluetooth
con función de carga
Nº de pedido 96,95*
600777850 * P.V.R. €

Nuestros productos más vendidos



Brushless

Taladradora de percusión de batería SB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min
Nº de pedido 288,95*
602353840 * P.V.R. €



Martillo combinado de batería KHA 18 LTX
2,2 J / SDS-plus

Nº de pedido 288,95*
600210840 * P.V.R. €



Brushless

Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 400 BL 1/2"
400 Nm / 0-2.150 /min
Nº de pedido 288,95*
602205840 * P.V.R. €



Sierra de sable de batería ASE 18 LTX
0-2.700 /min
Nº de pedido 226,95*
602269850 * P.V.R. €



Amoladora angular de batería W 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min
Nº de pedido 226,95*
602174840 * P.V.R. €



Multi-herramienta de batería MT 18 LTX
1,6" / 7.000-18.000 /min
Nº de pedido 195,95*
613021840 * P.V.R. €



Proyector de obra de batería BSA 14.4-18 LED
2.600 lm
Nº de pedido 195,95*
602111850 * P.V.R. €

LiHD: ¡LA MÁS POTENTE TECNOLOGÍA DE BATERÍAS DEL MUNDO!

El nuevo estándar para máximas potencias.

La combinación de las novedosas células de alto rendimiento y los componentes completamente nuevos de la batería LiHD aseguran que la máxima potencia esté disponible durante un tiempo extremadamente largo.



**67%
MÁS**
DE RENDIMIENTO

**100%
MÁS**
DE DURABILIDAD

**100%
MÁS**
DE VIDA ÚTIL

Los valores se refieren a una batería de 4.0 Ah de Metabo con una capacidad de toma de 800 vatios

Amoladora angular de batería

**Ø 230 mm
2.400 Watt
Sin cable**



Por carga de batería (36 V/6,2 Ah):
cortar 11 barandas
cortar a medida 75 tejas
cortar 5 m de placas de hormigón

Accesorios recomendados

Disco de cortar de diamante, «professional», UP, Universal

■ Ø 230 x 22,23 mm

Nº de pedido
628116000
118,75*

* P.V.R. €



Disco de cortar Flexiarapid super Inox

■ Ø 230 x 1,9 x 22,23 mm

Nº de pedido
616228000
3,85*

* P.V.R. €



Cubierta protectora para amoladora

■ Ø 230 mm, semicerrada

Nº de pedido
630363000
51,55*

* P.V.R. €



18 V 18 V 36 V

**2x 18 Volt
WPB 36-18 LTX BL 230**

4 baterías LiHD (18 V/7,0 Ah),
2 cargadores rápidos ASC Ultra,
MetaLoc

Nº de pedido 613102830

1.235,95*

* P.V.R. €

Sin batería, sin cargador

Nº de pedido 613102840

617,95*

* P.V.R. €

**36 Volt
WPB 36 LTX BL 230**

2 baterías LiHD (36 V/6,2 Ah),
cargador rápido ASC Ultra

Nº de pedido 613101660

1.029,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos

Ø de los discos abrasivos	230 mm
Revoluciones marcha en vacío	6.600 /min
Potencia suministrada	1.600 W
Peso (con batería)	
WPB 36-18 LTX BL 230	6,5 kg
WPB 36 LTX BL 230	6,1 kg

Suministro estándar común

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, llave de agujeros frontales, maletín profesional



18 V + 18 V

36 V MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE BATERÍA

Usted puede elegir: 2x 18 V o 1x 36 V

Martillo combinado de batería

18 V + 18 V 36 V

2x 18 Volt KHA 36-18 LTX 32

■ Martillo combinado con 3 funciones:
perforar con golpe, perforar y cincelar

4 baterías LiHD (18 V/7,0 Ah),
2 cargadores rápidos ASC Ultra

Sin batería, sin cargador

Nº de pedido 600796830

1.029,95* * P.V.R. €

Nº de pedido 600796840

411,95* * P.V.R. €

36 Volt KHA 36 LTX

2 baterías Litio (36 V/5,2 Ah),
1 cargador rápido ASC 30-36

Nº de pedido 600795650


799,95* * P.V.R. €

Datos técnicos

Máx. energía de golpe individual (EPTA)	3,1 J
Número máx. de golpes	4.500 /min
Ø de perforación perforar con martillo	32 mm
Ø de perforación coronas de perforación	68 mm
Peso (con batería)	
KHA 36-18 LTX 32 / KHA 36 LTX	5,7 kg / 4,9 kg

Suministro estándar común

Portabrocas de martillo para herramientas con extremo de inserción SDS-plus, portabrocas de sujeción rápida para herramientas con vástago cilíndrico, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, tope de profundidad de perforación, MetaLoc



3 años
garantía
LITIO / LITHIUM



Sierra circular de mesa de batería con trolley y aspiración de polvo integrada

NOVEDAD

Máxima movilidad Potente Máx. 87 mm

Por carga de batería (2x 18 V/7,0 Ah):
hasta 150 metros lineales en placas OSB de 22 mm
hasta 60 metros lineales en madera blanda de 40 mm
hasta 25 metros lineales en madera blanda de 80 mm

Aspiración de polvo integrada
con ciclón de polvo para
trabajar libre de polvo sin
aspirador

Bastidor plegable,
integrado

Montaje en
solo 15 segundos



Tan potente como una máquina de red
gracias al motor Brushless de Metabo,
para un serrado potente

Accesorios recomendados

Hojas para sierras circulares HW/CT

■ Ø 254 x 30 mm, diente intercambia-
ble, ángulo de desprendimiento de
virutas 20°



Nº de dientes 40
Nº de pedido
628059000
50,65*
000,95*



Nº de dientes 24
Nº de pedido
628025000
34,85*
000,95*

18 V + 18 V 36 V

2x 18 Volt TS 36-18 LTX BL 254

4 baterías LiHD (18 V/7,0 Ah),
2 cargadores rápidos ASC Ultra,
correa de fijación para MetaLoc,
MetaLoc

Sin batería, sin cargador

Nº de pedido 613025830

1.699,95* * P.V.R. €

Nº de pedido 613025850

1.081,95* * P.V.R. €

36 Volt TS 36 LTX BL 254

2 baterías LiHD (36 V/6,2 Ah),
cargadores rápidos ASC Ultra,
correa de fijación para MetaLoc,
MetaLoc

Nº de pedido 613024660

1.596,95* * P.V.R. €


Datos técnicos

Hoja de sierra	254 x 30 mm
Máx. altura de corte 90/45°	87 / 50 mm
Revoluciones marcha en vacío	5.000 /min
Velocidad máx. de corte	66 m/s
Peso (con batería)	34,5 kg

Suministro estándar común

Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (40 dientes),
bastidor, ruedas de goma, tope paralelo, tope angular, prolongación
de mesa, ensanche de mesa, barra deslizante, ciclón de polvo,
saco de polvo textil

LiHD
TECHNOLOGY



3 años
garantía
LITIO / LITHIUM

3 CLASES DE POTENCIA: POTENTE, UNIVERSAL, COMPACTA.

LTX

CLASE

Las potentes

con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas



Brocas salomónicas Ø de perforación de hasta 50 mm

Hasta un par de giro máx.
120 Nm

Taladradora o Percutora LTX

- Taladradora BS 18 LTX Impuls (602191960)
- Percutora SB 18 LTX Impuls (602192960)

Nº de pedido 602191960 o 602192960

391,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	BS /SB 18 LTX Impuls
Par de giro máx. blando	55 Nm
Par de giro máx. duro	110 Nm
Ø perforación acero / madera blanda	13 mm / 65 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Peso (con batería)	2,3 kg



Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón y depósito para puntas, 3 baterías Li-Power (18V/4,0 Ah), cargador ASC 30-36V AIR COOLED, maletín profesional.

LT

CLASE

Las universales

para aplicaciones exigentes



Brocas salomónicas Ø de perforación de hasta 38 mm

Hasta un par de giro máx.
60 Nm

Taladradora o Percutora LT

- Taladradora BS 18 LT BL (602325960)
- Percutora SB 18 LT BL (602316960)

Nº de pedido 602325960 o 602316960

339,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	BS /SB 18 LT BL
Par de giro máx. blando	34 Nm
Par de giro máx. duro	60 Nm
Ø perforación acero / madera blanda	13 mm / 38 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Peso (con batería)	1,6 kg



Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón y depósito para puntas, 3 baterías Li-Power (18V/4,0 Ah), cargador ASC 30-36V AIR COOLED, maletín profesional.

L

CLASE

Las compactas

para aplicaciones fáciles



Brocas salomónicas Ø de perforación de hasta 20 mm

Hasta un par de giro máx.
50 Nm

Taladradora o Percutora L

- Taladradora BS 18 L (602321540)
- Percutora SB 18 L (602317540)

Nº de pedido 602321540 o 602317540

205,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	BS /SB 18 L
Par de giro máx. blando	25 Nm
Par de giro máx. duro	50 Nm
Ø perforación acero / madera blanda	10 mm / 20 mm
Revoluciones marcha en vacío	450 / 1.800 /min
Peso (con batería)	1,6 kg



Suministro estándar

Portabrocas de sujeción rápida, 3 baterías Li-Power (18V/2,0 Ah), cargador SC 60 Plus

18 VOLTIOS

CLASE "L" - LAS COMPACTAS.

OFERTA ESPECIAL

BS 18 o SB 18

- Taladradora BS 18 (602207500) o Percutora SB 18 (602245510)
- Compactas y ligeras con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Portabrocas de 10 mm



Nº de pedido 602207500 o 602245510

154,95*

* P.V.R. €

Suministro estándar

portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (18 V/1,3 Ah), cargador SC 60 Plus, maletín profesional.

Sets de máquinas de batería de 18 voltios

Combo Set de batería de 18 V

Taladradora BS 18 o Percutora SB 18

+ martillo combinado de batería KHA 18 LTX



Oferta especial

Nº ped. 685083000 o 685090000

386,95*

* P.V.R. €

Suministro estándar - versión con Taladradora BS 18 - Nº de pedido 685083000

Taladradora atornilladora de batería BS 18, portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, martillo combinado de batería KHA 18 LTX, empuñadura adicional revestida de goma, tope de profundidad de perforación, correa de transporte, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador SC 60 Plus, maletín profesional.

Versión con Taladradora atornilladora de percusión SB 18 - Nº de pedido 685090000.

Sets de máquinas de batería de 18 voltios

Combo Set de batería de 18 V

Taladradora BS 18 o Percutora SB 18

+ amoladora de batería W 18 LTX 125 Quick



Oferta especial

Nº ped. 685082000 o 685089000

386,95*

* P.V.R. €

Suministro estándar - versión con Taladradora BS 18 - Nº de pedido 685082000

Taladradora atornilladora de batería BS 18, portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, amoladora de batería W 18 LTX 125 Quick, cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción rápida, empuñadura adicional, filtro de polvo, batería Li-Power (18 V/2,0 Ah), batería Li-Power (18 V/4,0 Ah), cargador SC 60 Plus, maletín profesional.

Versión con Taladradora atornilladora de percusión SB 18 - Nº de pedido 685089000.

Taladradora de batería de 18 V

BS 18 L Quick

- Quick de Metabo: cambio rápido de los accesorios



GRATIS

Nº de pedido 602320500

226,95*

* P.V.R. €

Suministro estándar

Portabrocas 13 mm cierre rápido, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador SC 60 Plus, maletín. Regalo: 1 batería 18 V 2,0 Ah.

Datos técnicos	BS 18 L Quick
Revol. en vacío	0-450 / 0-1.800 / min
Par máx. duro / blando	25 Nm / 50 Nm
Ø en acero/madera	13 mm / 20 mm
Peso (con batería)	1,6 kg



OFERTA ESPECIAL

Taladradora atornilladora de batería de 18 voltios BS 18 L Quick Set Workshop

- Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo cómodo



Nº de pedido 602320870

247,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	BS 18 L Quick
Revoluciones marcha en vacío	0-450 / 0-1.800 / min
Par de giro máx.	
blando / duro	25 Nm / 50 Nm
Ø perforación en acero / madera	13 mm / 20 mm
Peso (con batería)	1,6 kg

Suministro estándar

Portabrocas de cambio rápido, gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador SC 60 Plus, maletín profesional, set accesorios (74 pzs.)



¡MÁQUINAS-CARCASA DE BATERÍA!

18 V

Taladradora y taladradora percutora de batería de 18 voltios y 3 velocidades

Taladradora de 3 velocidades BS 18 LTX-3 BL Q I

Percutora de 3 velocidades SB 18 LTX-3 BL Q I

3ª velocidad con revoluciones altas

Máx. 3800 /min – para un ámbito de aplicación ampliado y un avance aún más rápido de perforación



Suministro estándar: sin batería, sin cargador, Metaloc

Nº de pedido 602355840

314,95*

* P.V.R. €

Nº de pedido 602357840

314,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	BS 18 LTX-3 BL Q I (ilustr. 602355840)	SB 18 LTX-3 BL Q I
Par de giro máx. blando	60 Nm	60 Nm
Par de giro máx. duro	120 Nm	120 Nm
Ø de perforación en acero / madera blanda	13 mm / 65 mm	13 mm / 65 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min	0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min
Peso (con batería)	2,6 kg	2,6 kg



Amoladora angular de batería

WB 18 LTX BL 180

- Único motor Brushless encapsulado de Metabo con una óptima protección contra polvo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia

Brushless Technology

Ø 180 mm





Nº de pedido 613087840

314,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	WB 18 LTX BL 180
Ø de los discos abrasivos	180 mm
Revoluciones marcha en vacío	8.200 /min
Roscas de husillo	M 14
Peso (con batería)	2,6 kg

Profundidad de corte en Ø (mm) de tubo



Suministro estándar

Brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, filtro de polvo, llave de dos agujeros, MetaLoc, sin batería, sin cargador

Amoladora de cabeza plana de batería

WF 18 LTX 125 Quick

- Diseño compacto, para eliminar escoria de soldar, óxido o pintura en lugares estrechos
- Cabeza extremadamente plana, para trabajar en ángulos de hasta 43°



Suministro estándar

1 disco abrasivo de láminas Flexi-mant Super Convex (125 mm, P 60), cubierta protectora, tuerca de sujeción rápida, filtro de polvo, MetaLoc, sin batería, sin cargador



Nº de pedido 601306840

288,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	WF 18 LTX 125 Quick
Ángulo de accesibilidad infima	43 °
Revoluciones marcha en vacío	8.000 /min
Ø de los discos abrasivos	125 mm
Peso (con batería)	2,4 kg

Amoladora recta de batería

GA 18 LTX

- Bloqueo del husillo para un cambio fácil de la herramienta
- Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro



Suministro estándar

Pinza de sujeción 6 mm, tapa protectora de goma, filtro de polvo, llave de boca, MetaLoc, sin batería, sin cargador

Nº de pedido 600638840

314,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	GA 18 LTX
Revoluciones marcha en vacío	25.000 /min
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm
Peso (con batería)	2,1 kg

Taladradora de batería

BE 18 LTX 6

- Taladradora de batería de giro rápido con diseño cómodo y alta precisión para taladrar metal



Suministro estándar

Portabrocas de sujeción rápida Futuro Plus con manguito de metal, llave de boca, MetaLoc, sin batería, sin cargador

Nº de pedido 600261840

226,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	BE 18 LTX 6
Ø de perforación acero / madera blanda	6 mm / 12 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 4.000 /min
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm
Peso (con batería)	1,2 kg

PARA LOS TRABAJOS MÁS DUROS, LAS SOLUCIONES CÓMODAS.

18 V

Taladradora roscadora de batería de 18 voltios GB 18 LTX BL I

Compacta Potente



Brushless

Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Portabrocas de rosca de cambio rápido con alojamiento cuadrado para machos de roscar M8 / M10 / M12, así como mordazas de sujeción para machos de roscar pequeños y brocas cilíndricas

Portabrocas adicional M4 / M6



NOVEDAD



Nº de pedido 603828840


314,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	GB 18 LTX BL Q I
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 2.050 /min
Par de giro máx. blando / duro	60 Nm / 120 Nm
Ø de perforación madera / acero	65 mm / 13 mm
Máx. Ø rosca	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Peso (con batería)	2,5 kg
Sistema Quick de Metabo	■

Suministro estándar

Portabrocas de rosca de cambio rápido, empuñadura adicional, gancho para cinturón y depósito para puntas, sin baterías ni cargador.



Sierra de cinta de batería

MBS 18 LTX 2.5

- Cortes sin rebabas, precisos en metal, aluminio y plástico
- Serrado sin refrigerante cuidadoso con el material, casi sin chispas



Suministro estándar

Hoja de sierra de cinta 14/18TPI, sin batería, sin cargador

Nº de pedido 613022850

314,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	MBS 18 LTX 2.5
Velocidad de cinta en vacío	174 m/min
Ancho máximo de corte	63,5 mm
Cinta de sierra, longitud / anchura	835 / 13 mm
Peso (con batería)	4,1 kg

Taladradora percutora de batería

SBE 18 LTX Compact

- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: para un trabajo seguro



Suministro estándar

Portabrocas cierre rápido Futuro Plus, tope profundidad, sin batería, sin cargador.

Nº de pedido 600845840

169,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	SBE 18 LTX
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min
Par de giro máx. blando	24 Nm
Ø de perforación hormigón	16 mm
acero / madera blanda	13 mm / 30 mm
Número máx. de golpes	57.000 /min
Peso (con batería)	2,6 kg



CON POTENCIA Y PRECISIÓN.

Radio para obras de batería

NOVEDAD

R 12-18 BT

- Robusta y compacta radio para obras AM/FM con bluetooth para escuchar música sin cable del smartphone o la tablet
- Funcionamiento posible con todas las baterías de asiento deslizante desde 12 hasta 18 voltios o funcionamiento de red


R 12-18 BT
(con bluetooth)

N° de pedido 600777850

96,95*

* P.V.R. €

Suministro estándar

Cable de red, sin batería, sin cargador

Disponible a partir de febrero de 2018

R 12-18
(sin bluetooth)


N° de pedido 600776850

79,95*

* P.V.R. €

Sierra de sable de batería

SSE 18 LTX Compact

- Sierra ligera, alojamiento único Quick tanto para hojas de sierra de sable, como para hojas de sierra de calar, tope de profundidad ajustable


Suministro estándar

Hoja para sierra de calar para metal, hoja para sierra de sable para madera y metal, sin batería, sin cargador.

N° de pedido 602266840

149,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	SSE 18 LTX Compact
Carreras marcha en vacío	0 - 3.100 /min
Carrera hoja de sierra	13 mm
Peso (con batería)	1,8 kg

Sierra de sable de batería

ASE 18 LTX

- Sierra delgada y ligera, alojamiento único Quick para hojas de sierra de sable, hoja de sierra girable en 180°


Suministro estándar

Hoja para sierra de calar para metal, hoja para sierra de sable para madera y metal, sin batería, sin cargador.

N° de pedido 602269850

226,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	ASE 18 LTX
Carreras marcha en vacío	0 - 2.700 /min
Carrera hoja de sierra	30 mm
Peso (con batería)	3,6 kg

Sierra circular de batería

NOVEDAD

KS 18 LTX 57

- Cortes diagonales de ángulo preciso de hasta 50°, con práctico punto de encastre en 45°
- Hoja 165x20 mm


Suministro estándar

Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes), tope paralelo, llave hexagonal, MetaLoc, sin batería, sin cargador.

N° de pedido 601857840

226,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	KS 18 LTX 57
Máx. profund. de corte 90°/45°	57 mm / 43 mm
Radio de giro de / hasta	0 / + 50°
Peso (con batería)	3,6 kg

Cepillo de batería

HO 18 LTX 20-82

- Profundidad de cepillado y de rebaje con ajuste continuo


Suministro estándar

1 juego de cuchillas de cepillo, tope paralelo, calibre ajustador, adaptador de expulsión de virutas, bolsa de polvo, MetaLoc, sin batería, sin cargador.

N° de pedido 602082840

195,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	HO 18 LTX 20-82
Prof. ajustable / mayor prof.	0 - 2 mm / 9 mm
Mayor profundidad	9 mm
Revoluciones en vacío	16.000 / min
Peso (con batería)	3,5 kg

Atornillador para construcción en seco de batería

SE 18 LTX 6000

- Atornilladores para Pladur en madera y metal; también adecuados para planchas de fibra de yeso en subestructuras de metal


Suministro estándar

Tope de profundidad, portapuntas magnético 1/4" (6,35 mm), punta de atornillar Phillips tam. 2/25 mm, gancho para cinturón, MetaLoc, separador MetaLoc, sin batería, sin cargador.

N° de pedido 620049840

226,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	SE 18 LTX 6000
Revoluciones marcha en vacío	0 - 6.000 /min
Par de giro máx. blando	5 Nm
Alojamiento acces.	Hexág. interior 1/4"
Peso (con batería)	1,3 kg

Agitador de batería

RW 18 LTX 120

- Agitador de batería para mezclar con potencia en la obra. Robusto marco para asir de metal para proteger contra daños


Suministro estándar

Varilla agitadora tipo RS-R2, sin batería, sin cargador.

N° de pedido 601163850

314,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	RW 18 LTX 120
Ø máx. cesta agitadora	120 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 760 /min
Alojamiento de la herramienta	Rosca interior M 14
Peso (con batería)	4,2 kg

PARA USAR EN CUALQUIER LUGAR.

NOVEDAD

Aspirador de batería de 18 voltios AS 18 L PC

Ligero Compacto Móvil

Aspirador en seco con certificación profesional, certificado según directiva UE para polvos de la clase L



Modo Eco para una durabilidad más larga de la carga de la batería, modo Boost para una máxima potencia



Accesorios recomendados

Tabla sobre rodillos para aspiradores de batería y MetaLocs



Nº de pedido
630174000
79,95*
* P.V.R. €

5 bolsas de filtro de vellón 7,5 l



Nº de pedido
630173000
17,25*
* P.V.R. €



PressClean: limpieza manual del filtro mediante una fuerte corriente de aire al pulsar el interruptor en el aspirador durante las pausas de trabajo

2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah),
cargador ASC 30-36 V

Nº de pedido 602021000

484,95*

* P.V.R. €

Sin batería, sin cargador

Nº de pedido 602021850

195,95*

* P.V.R. €

+ tabla sobre rodillos

Nº de pedido 602021850+630174000

239,95*

* P.V.R. €

¡Ahorre con el set!

Datos técnicos

	AS 18 L PC
Volumen del depósito	7,5 l
Máx. caudal de aire	2.100 l/min
Depresión	120 hPa (mbar)
Peso (con batería)	7,4 kg

Suministro estándar

Manguera de aspiración (Ø 27 mm / 3,0 m),
1 bolsa de filtro de vellón 7,5 l, tobera de aspiración (ancho 120 mm), tobera para juntas, correa de transporte



Sierra de calar de batería de 18 voltios

STAB 18 LTX 100

- Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática

2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah),
Cargador ASC 30-36 V,
Maletines profesionales

Nº de pedido 601003650

449,95*

* P.V.R. €

Sin batería, sin cargador,
MetaLoc

Nº de pedido 601003840

179,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos

	STAB 18 LTX 100
Número de carreras marcha en vacío	550 - 2.800 /min
Profundidad de corte en madera	100 mm
Profundidad de corte en metal NF	25 mm
Niveles de carrera pendular	4
Peso (con batería)	2,5 kg

Suministro estándar

Boquilla de aspiración, cristal protector, plaquita protectora contra el arranque de virutas, hoja para sierra de calar, llave hexagonal


NOVEDAD


18V TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN.

OFERTA ESPECIAL

¡AHORRE!
APROVECHE LA
OFERTA



Combo Set 5.1 - Construcción 5 piezas

Martillo combinado
de batería
KHA 18 LTX

Taladradora de
percusión de
batería
SB 18 LTX Impuls

Atornillador de
impacto de batería
SSW 18 LTX 200



Amoladora angular
de batería
W 18 LTX 125 Quick

Lámpara
de mano
de batería
ULA
14.4-18
LED

3x baterías
Li-Power
(18V/4,0 Ah)

Incluido cargador ASC 30-36V "AIR
COOLED"

Nº de pedido 691006000
1.081,95*

* P.V.R. €

OFERTA ESPECIAL

¡AHORRE!
APROVECHE LA
OFERTA



Combo Set 6.1 - Construcción 6 piezas

Martillo combinado
de batería
KHA 18 LTX

Sierra de sable
de batería
ASE 18 LTX

Taladradora de
percusión de
batería
SB 18 LTX Impuls

Atornillador de
impacto de batería
SSW 18 LTX 200



Amoladora angular
de batería
W 18 LTX 125 Quick

Lámpara
de mano
de batería
ULA
14.4-18
LED

4x baterías
Li-Power
(18V/4,0 Ah)

Incluido cargador ASC 30-36V "AIR
COOLED"

Nº de pedido 691008000
1.287,95*

* P.V.R. €

OFERTA ESPECIAL

BS 18 LT LiHD Set

- Taladradora atornilladora de batería
- Incluye tres baterías LiHD

LiHD
TECHNOLOGY



Suministro estándar
3 baterías LiHD (18V/3,5 Ah),
cargador ASC 30-36V
»AIR COOLED«, MetaLoc

Nº de pedido 602102930

339,95*

* P.V.R. €

OFERTA ESPECIAL

SB 18 LT LiHD Set

- Taladradora atornilladora percutora de batería
- Incluye tres baterías LiHD

LiHD
TECHNOLOGY



Suministro estándar
3 baterías LiHD (18V/3,5 Ah),
cargador ASC 30-36V
»AIR COOLED«, MetaLoc

Nº de pedido 602103930

339,95*

* P.V.R. €

OFERTA ESPECIAL

W 18 LTX 125 Quick



Suministro estándar

3 baterías Li-Power (18V/4,0 Ah) (batería regalo incluída), cargador ASC 30-36V »AIR COOLED«, MetaLoc

Nº ped. 602174960

411,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	W 18 LTX 125 Quick
Revoluciones en vacío	8.000 /min
Ø de los discos	125 mm
Rosca del husillo	M14
Peso (con batería)	2,4 kg

LA COMODIDAD DE TRABAJAR CON CALOR.

Chaqueta calefactable de batería HJA 14.4-18

6 zonas calefactables, cómoda, resistente a la intemperie.

NOVEDAD

6 zonas calefactables

También se puede calentar con baterías de 10,8 V junto con el adaptador Power PowerMaxx PA más pequeño de Metabo (Nº ped. 606212000)

6 zonas calefactables que se pueden calentar al mismo tiempo o selectivamente en 3 niveles de calefacción

Manos templadas gracias a los bolsillos de la chaqueta calentados

El sistema de batería de Metabo: funcionamiento con todas las baterías de asiento deslizante Li-Power y LiHD de 14,4 y 18 voltios

Calor agradable con una carga de la batería:

18 V/5,2 Ah: todas las zonas/nivel 1: 12 horas

todas las zonas/nivel 3: 5 horas

18 V/2,0 Ah: todas las zonas/nivel 1: 5 horas

todas las zonas/nivel 3: 2 horas

Tamaño	Nº de pedido	* P.V.R. €
XS	657025000	175, ⁹⁵
S	657026000	
M	657027000	
L	657028000	
XL	657029000	
XXL	657030000	
XXXL	657031000	
Suministro estándar	Adaptador Power PA 14.4-18 LED-USB, sin batería, sin cargador	



OFERTA ESPECIAL

SSW 18 LTX 400 BL

- Atornillador de impacto de batería
- Incluye baterías LiHD

LiHD
TECHNOLOGY



Suministro estándar
2 baterías LiHD (18 V/3,5 Ah),
cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«, MetaLoc

Nº de pedido 602205820

442,⁹⁵*

* P.V.R. €

Sets de máquinas de batería de 18 voltios

Combo Set 18 V

Percutora atornilladora de batería SB 18 LT BL

+ atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 400 BL

LiHD
TECHNOLOGY

Oferta especial

Nº de pedido 685099000

535,⁹⁵*



Suministro estándar

Percutora: portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón. Atornillador: adaptador, cuadrado exterior 1/2" resistente a los golpes. 2 baterías LiHD (18 V/3,5 Ah), cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc



PICK+MIX

ELIJA INDIVIDUALMENTE LO QUE NECESITE:

1. Su máquina
2. Sus baterías y su cargador
3. Usted elige sus soluciones de transporte y almacenamiento (ver páginas 6 y 7)

Usted se beneficia múltiples veces. ¡Porque sólo paga las máquinas, baterías, cargadores y posibilidades de transporte que necesita! Ni más, ni menos.

Todas las máquinas** y sets básicos se pueden adquirir con un separador adecuado para su MetaLoc. Pregunte a su Distribuidor Metabo.



**Excepciones:
KPA 10.8 600,
PowerMaxx LED,
PowerMaxx ULA
LED, PowerMaxx
SLA LED,
PowerMaxx RC

Máquinas - carcasa: sin batería ni cargador

PowerMaxx SB N° ped. 600385890 118,95* * P.V.R. €	PowerMaxx BS Quick Basic N° ped. 600156890 123,95* * P.V.R. €
PowerMaxx BS N° ped. 600079890 102,95* * P.V.R. €	PowerMaxx SSD N° ped. 600093890 102,95* * P.V.R. €
PowerMaxx KP - 600 ml N° ped. 602117850 252,95* * P.V.R. €	PowerMaxx ASE N° ped. 602264890 133,95* * P.V.R. €
PowerMaxx ULA LED N° ped. 600367000 51,95* * P.V.R. €	PowerMaxx PA N° ped. 606212000 35,95* * P.V.R. €
PowerMaxx SLA LED N° ped. 600369000 61,95* * P.V.R. €	PowerMaxx RC N° ped. 602113000 87,95* * P.V.R. €

Baterías y cargadores

Batería 10,8V/2.0 Ah N° de pedido 625438000 35,95* * P.V.R. €	Batería 10,8V/4.0 Ah N° de pedido 625585000 66,95 eur P.V.R. (*)	Batería 10,8V/5.2 Ah N° de pedido 625597000 87,95* * P.V.R. €	Cargador LC 40 N° de pedido 627064000 32,95* * P.V.R. €	Set básico 2 x 2.0 Ah 2x baterías de 2.0 Ah 1x cargador LC 40 N° de ped. 685066000 77,95* * P.V.R. €	Set básico 1 x 2.0 Ah + 1 x 5.2 Ah 1x batería de 2.0 Ah, 1x batería de 5.2 Ah 1x cargador LC 40 N° de ped. 685067000 133,95* * P.V.R. €
--	---	--	--	---	---



OFERTA ESPECIAL

Combo Set 10.8 V - Taladradora de batería PowerMaxx BS Basic + taladradora de impacto de batería PowerMaxx SSD

N° de pedido 685092000
226,95*
 * P.V.R. €

Combo Set 10.8 V - Percutora de batería PowerMaxx SB Basic + taladradora de impacto de batería PowerMaxx SSD

N° de pedido 685097000
226,95*
 * P.V.R. €



Suministro estándar común: portabrocas de cierre rápido, 3 baterías Li-Power (10,8 V/2,0 Ah)***, cargador LC 40, maletín profesional.



CON 10,8 VOLTIOS, SON LAS VERSÁTILES.



Taladradoras atornilladoras de 10,8 voltios

- Sistema Quick de Metabo: cambio sin herramientas de accesorios para diferentes aplicaciones, trabajo rápido y eficiente (modelos Quick)
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar

Datos técnicos

	PowerMaxx BS Quick Basic	PowerMaxx BS Quick Pro
Revoluciones en vacío	0-360 / 0-1.400 /min	
Par de giro máx. duro	34 Nm	
Ø de perforación en acero	10 mm	
Ø de perforación madera	22 mm	
Peso	0,8 kg	

PowerMaxx BS Quick Basic

Suministro estándar

Portabrocas de cambio rápido, gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (10,8V/2,0 Ah), cargador LC 40, maletín profesional

Nº ped. 600156500

221,95*

* P.V.R. €



PowerMaxx BS Quick Pro



Suministro estándar

Portabrocas cambio rápido, adaptador angular de cambio rápido, gancho para cinturón, 1 batería Li-Power (10,8V/2,0 Ah), 1 batería Li-Power (10,8V/4,0 Ah), cargador LC 40, maletín profesional.

Nº ped. 600157500

252,95*

* P.V.R. €



OFERTA



GRATIS

¡Benefíciense ahora!

Tercera batería de 10.8 V y 2.0 Ah con un valor de 34,95* € gratis.



10.8 V

Taladradora de batería PowerMaxx BS Basic

Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido, 3 baterías Li-Power (10,8V/2,0 Ah), cargador LC 40, maletín profesional

Nº de pedido 600080960

164,95*

* P.V.R. €



Percutora de batería PowerMaxx SB Basic

Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido, 3 baterías Li-Power (10,8V/2,0 Ah), cargador LC 40, maletín profesional

Nº de pedido 600385960

185,95*

* P.V.R. €



Taladradora de batería o Percutora de batería de 10.8 voltios

PowerMaxx BS Set Workshop

- Taller portátil: taladradora percutora de batería de 10,8V, en maletín profesional, con 63 accesorios variados para taladrar, atornillar y mucho más.

Nº ped. 600080880

200,95*

* P.V.R. €

PowerMaxx SB Set Workshop (percutora)

- Taller portátil: taladradora percutora de batería de 10,8V, en maletín profesional, con 69 accesorios variados para taladrar, atornillar y mucho más.

Nº ped. 600385870 (percutora)

200,95*

* P.V.R. €



Suministro estándar común

Portabrocas de cierre rápido, gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (10,8V/2,0Ah), cargador LC 40, maletín profesional.



TRABAJO LIBRE DE POLVO. NUESTRA ATENCIÓN SE CENTRA EN SU SALUD.

Nuestras soluciones para la aspiración de polvo:

- Una medida de prevención para la protección de su salud
- Trabajo seguro, limpio y productivo
- Obra limpia para una mayor eficiencia
- Vida útil más larga de las máquinas eléctricas



DUST PROTECTION



Ejemplo de sistema:



**Amoladora de renovación
RSEV 19-125 RT**
(ver página 22)



Muela abrasiva diamantada
(ver página 22)



Aspirador universal
(ver página 38)

Las clases de polvo de un vistazo:



Retiene el 99% de:

- Polvos con límite de exposición profesional $> 1 \text{ mg/m}^3$
- Polvos ligeramente peligrosos



Retiene el 99,9% de:

- Polvos con límite de exposición profesional $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Polvos medianamente peligrosos, como p.ej. polvos de madera
- Polvos minerales clase M



Retiene el 99,995 % de:

- Polvos con límite de exposición profesional $< 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Polvos cancerígenos
- Polvos patógenos



FRESAR EN UN SOLO PASO

NOVEDAD



Con la nueva y potente rozadora de muros MFE 40 y el uso de los nuevos discos de fresar diamantados, ya no son necesarios el complejo escopleado o cincelado, pasos intermedios, de hecho puede fresar rozas de muro en un solo paso. Y combinado con nuestros aspiradores universales, se garantiza un trabajo libre de polvo.

Su ventaja: ¡ahorra tiempo!

Disponible a partir de marzo de 2018



Extremadamente económico.

Tiempo de trabajo



** Disco de fresar diamantado 2, Roza: 20 x 20 mm en piedra caliza

Otras ventajas:

- **Máximo avance del trabajo** gracias al potente motor de 1.900 vatios
- **Alta profundidad de corte:** hasta 40mm
- **Óptima visibilidad** de la línea de marcado gracias al corte deslizante
- **Extremadamente robusta** gracias a la cubierta de fundición a presión de aluminio
- **Óptimo control** gracias a las abrazaderas delante y atrás

Rozadora de muros electrónica de 1.900 vatios MFE 40



+ 2 discos de cortar de diamante

Nº ped. 604040500
549,95* * P.V.R. €

Suministro estándar

Anillos distanciadores, tuerca de sujeción, torno para tuercas de dos agujeros, herramienta de rotura, maletín profesional

Datos técnicos	MFE 40
Potencia nominal absorbida	1.900 W
Ø disco de cortar	125 mm
Profundidad de corte ajustable	10 - 40 mm
Anchuras posibles de rozas	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm
Peso (sin cable)	4,6 kg



+ aspirador universal ASR 35 L ACP

Nº de pedido 604040500+602057000
1.049,95* * P.V.R. €
Ahorro set: 99,95* * P.V.R. €



+ aspirador universal ASR 35 M ACP

Nº de pedido 604040500+602058000
1.199,95* * P.V.R. €
Ahorro set: 99,95* * P.V.R. €




MÁXIMA PRODUCTIVIDAD CON POCO PESO.


NOVEDAD
Amoladora de renovación de 1.900 vatios RSEV 19-125 RT
**Lijar cerca de bordes
Potente
Ergonómica**

Ergonomía perfecta al área de empuñadura delgada, para un **máximo control** y trabajar con facilidad por encima de la cabeza

Aspiración óptima gracias a la corona de la escobilla elástica que se adapta a la superficie y altura.



Para rectificar y remover efectivamente hormigón, solado y recubrimientos con muelas huecas diamantadas



Máxima productividad gracias a plenos 1.900 vatios con poco peso

1.900 Watt

Máxima vida útil gracias a la cubierta de aspiración de aluminio

Rectificado cerca de los bordes gracias al segmento imperdible para plegar


Suministro estándar

Abrazadera, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, muela hueca diamantada hormigón »professional«, llave de agujeros frontales, maletín profesional

Nº de pedido 603825710

535,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	RSEV 19-125 RT
Potencia nominal absorbida	1.900 W
Revoluciones marcha en vacío	3.800 - 8.200 /min
Ø de los discos abrasivos	125 mm
Revoluciones bajo carga nominal	6.800 /min
Peso (sin cable)	3,5 kg

RSEV 19-125 RT + ASR 35 L ACP



Nº de pedido 603825710+602057000

1.035,95*

* P.V.R. €

Ahorro set: 99,95*

* P.V.R. €

RSEV 19-125 RT + ASR 35 M ACP



Nº de pedido 603825710+602058000

1.185,95*

* P.V.R. €

Ahorro set: 99,95*

* P.V.R. €



ASR 35 M ACP

Amoladora angular de 1.550 vatios con cubierta de aspiración plástica
WE 15-125 HD Set GED

- Sistema universal utilizable para un rectificado libre de polvo en áreas interiores y exteriores
- Cubierta de aspiración de plástico antiestático montable sin herramienta



Nº de pedido 600465510

437,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	WE 15-125 HD
Potencia nominal absorbida	1.550 W
Ø de los discos abrasivos	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	9.600 /min
Peso (sin cable)	2,7 kg


Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, llave de agujeros frontales, MetaLoc, cubierta de aspiración GED 125, muela hueca diamantada hormigón Classic


Accesorios recomendados
Muela abrasiva diamantada

Hormigón »professional«
Ø 125 mm



Nº de pedido 628205000

185,95*

* P.V.R. €

Muela abrasiva diamantada

Abrasivo »professional«
Ø 125 mm



Nº de pedido 628206000

185,95*

* P.V.R. €

FRESAR Y CORTAR CON SISTEMA.



Fresadora de renovación de 1.900 vatios

NOVEDAD

RFEV 19-125 RT

- Para una abrasión efectiva de revoques, restos de pegamento, solado blando y pintura vieja en paredes, techos y suelos
- Cómodo ajuste de la profundidad de fresado sin herramienta entre 0-6 mm
- Avance rápido del trabajo gracias al diámetro grande de la fresa



N° de pedido 603826710

566,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	RFEV 19-125 RT
Potencia nominal absorbida	1.900 W
Revoluciones marcha en vacío	750 - 3.100 /min
Ø del cabezal de fresado	125 mm
Profundidad de fresado	0 - 6 mm
Peso (sin cable)	3,8 kg

Suministro estándar

Abrazadera, cabezal de fresado puntiagudo (completo), llave de agujeros frontales, llave hexagonal, maletín profesional



Accesorios recomendados

Cabezal de fresado diente plano

NOVEDAD

- Para eliminar materiales blandos
- completo con 10 estrellas de fresado MD



N° de pedido 628219000

164,95*

* P.V.R. €

Cabezal de fresado diente puntiagudo

NOVEDAD

- Para eliminar materiales duros
- completo con 10 estrellas de fresado MD



N° de pedido 628218000

164,95*

* P.V.R. €

Sistema de corte para cortes precisos

W 12-125 HD Set CED Plus

- Sistema para un corte preciso y libre de polvo de hasta 27 mm en áreas interiores y exteriores
- Alta vida útil en aplicaciones exigentes: amoladora angular robusta y potente con la densidad de potencia más alta de su clase, para un avance rápido del trabajo

N° de pedido 600408510

437,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	W 12-125 HD
Potencia nominal absorbida	1.250 W
Ø de los discos abrasivos	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	9.600 /min
Peso (sin cable)	4,4 kg

Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, llave de agujeros frontales, MetaLoc, cubierta de aspiración GED 125 Plus, disco de cortar diamantado UP



Sin mesa guía para una visibilidad perfecta al sanear solado



Accesorios recomendados

Disco de cortar diamantado »professional« UP Universal

- Ø 125 x 22,23 mm
- Especialmente adecuado para todos los materiales de construcción y de obras en general, como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura y ladrillos de arcilla



N° de pedido 628112000

66,65*

* P.V.R. €

Carril guía 1500 mm

- Perfil de aluminio estable, anodizado



N° de pedido 631213000

96,35*

* P.V.R. €



EXTREMADAMENTE ROBUSTOS. MARTILLOS DE LA CLASE DE 2 KG.

MARTILLOS COMBINADOS Y MULTI-USOS

Extremadamente robustos, extremadamente versátiles

Extremadamente robustos

Con estable carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio

Extremadamente versátiles

Con 2 velocidades para revoluciones altas

Extremadamente manejables

- Martillo perforador más corto de su clase
- Significativamente más ligero

Extremadamente potentes gracias al mecanismo de golpe de alta potencia



hasta 3,4 J



Nº ped. 600878500

257,95*

* P.V.R. €

Nº ped. 600663510

216,95*

* P.V.R. €

Nº ped. 600713500

278,95*

* P.V.R. €

Nº ped. 600697500

257,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	KHE 2860 Quick	KHE 2660 Quick	UHEV 2860-2 Quick	UHE 2660-2 Quick
Máx. Ø hormigón/acero	28, 13 mm	26, 13 mm	28, 13-6 mm	26, 13-6 mm
Energía de impacto	3,2 J	3,0 J	3,4 J	2,8 J
Nº máximo de impactos	4.400 /min	4.300 /min	4.500 /min	4.200 /min
Potencia absorbida	880 W	850 W	1.100 W	800 W
Revoluciones bajo carga	0-1.150 /min	0-1.100 /min	0-900 / 0-2.100 /min	0-1.050 / 0-2.500 /min
Tipo de electrónica	V	V	VTC	V
Longitud / Peso	36 cm / 3,1 kg	36 cm / 3,1 kg	36,9 cm / 3,3 kg	36 cm / 3,1 kg

Martillo combinado SDS-plus

KHE 2444



Suministro estándar

Mandril de martillo para herramientas con extremo de inserción SDS-plus, maletín profesional.

Nº de pedido 606154000

175,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	KHE 2444
Máx. energía de golpe individual (EPTA)	2,3 J
Ø de perforación en	
Hormigón con brocas de martillo	24 mm
Mampostería con coronas de perforación	68 mm
Potencia nominal absorbida	800 W
Peso (sin cable)	2,4 kg

Martillo combinado SDS-plus

KHE 3251

- Para perforar con percusión, perforar sin golpe y cincelar
- Quick de Metabo: cambio rápido entre mandril de martillo SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud



Nº de pedido 600659000

375,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	KHE 3251
Máx. energía de golpe individual (EPTA)	3,1 J
Ø de perforación en	
Hormigón con brocas de martillo	32 mm
Mampostería con coronas de perforación	82 mm
Potencia nominal absorbida	800 W
Peso (sin cable)	3,6 kg

Suministro estándar

Mandril de martillo para herramientas con extremo de inserción SDS-plus, portabrocas de sujeción rápida para herra. con vástago cilíndrico, empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, maletín profesional.



PARA LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES.

MARTILLOS SDS-MAX.



OFERTA ESPECIAL

Adaptador de aspiración de polvo DDE 72

- Perforación segura y con poco polvo en paredes y techos
- Adecuado para un diámetro de perforación de 72 mm



Nº de pedido 631343000

93,95*

* P.V.R. €

OFERTA ESPECIAL

Martillo combinado electrónico de 1.010 vatios KHE 5-40 + medidor de distancia láser LD 30

SDS-max

Suministro estándar KHE 5-40
Empuñadura adicional VibraTech de Metabo (MVT), tope de profundidad de perforación, lubricante para el extremo de inserción, paño de limpieza, maletín profesional LD 30

Datos técnicos y suministro estándar véase página 41

Datos técnicos	KHE 5-40
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	7,5 J
Número máx. de golpes	3.200 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	40 mm
Ø de perforación en	90 mm
Peso (sin cable)	6,2 kg



Nº de pedido 600687000 + 606162000

574,95*

* P.V.R. €



OFERTA ESPECIAL

Martillo cincelador de 1.300 vatios MHE 5 + medidor láser LD 30

SDS-max



- 12 posiciones de cincelado
- Potencia de golpe 430 J/s

Nº de pedido 600688000 + 606162000

499,95*

* P.V.R. €

Suministro estándar
Empuñadura de arco, lubricante para el extremo de inserción de la herramienta, paño de limpieza, maletín profesional.



Martillo combinado SDS-Max

KHE 76

- Martillo de gran potencia para perforar y cincelar



Suministro estándar

Empuñadura VibraTech (MVT) de Metabo, lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio, paño de limpieza, maletín profesional.

Nº de pedido 600341000

699,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	KHE 76
Máx. energía de golpe individual (EPTA)	11,9 J
Número máx. de golpes	2.735 /min
Ø de perforación en Hormigón con brocas de martillo	50 mm
Potencia nominal absorbida	1500 W
Peso (sin cable)	8,4 kg

Martillo combinado SDS-Max

KHE 96

- Martillo de gran potencia para perforar y cincelar



Suministro estándar

Empuñadura VibraTech (MVT) de Metabo, lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio, paño de limpieza, maletín profesional.

Nº de pedido 600596000

799,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	KHE 96
Máx. energía de golpe individual (EPTA)	20,0 J
Número máx. de golpes	1.950 /min
Ø de perforación en Hormigón con brocas de martillo	50 mm
Potencia nominal absorbida	1700 W
Peso (sin cable)	11,8 kg

Martillo cincelador SDS-Max

MHE 96

- Martillo cincelador de gran potencia



Suministro estándar

Empuñadura en arco, lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio, paño de limpieza, maletín profesional.

Nº de pedido 600396000

699,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	MHE 96
Máx. energía de golpe individual (EPTA)	20,0 J
Número máx. de golpes	1.950 /min
Potencia nominal absorbida	1600 W
Peso (sin cable)	11 kg

¡ACCESORIOS!

Máxima productividad con la broca adecuada.



Adecuada SDS-plus "Pro 4 Premium"

NOVEDAD

Vida útil excepcionalmente larga



Cabezal de metal duro macizo (hasta Ø 10) para una velocidad de perforación aún más rápida y vida útil más larga



Óptima **geometría de 4 filos** de elemento de metal duro de alta calidad con simetría de 4 x 90°, no se engancha en los golpes de refuerzo



Juego de brocas SDS-plus Pro 4 Premium 7 piezas

- Ø 5 x 110 mm
- Ø 6 x 110 mm
- Ø 8 x 110 mm
- Ø 6 x 160 mm
- Ø 8 x 160 mm
- Ø 10 x 160 mm
- Ø 12 x 160 mm



Oferta

Nº de pedido 626245000

51,45*

* P.V.R. €

Cinceles para azulejos SDS-plus

Cinceles para azulejos SDS-plus

- Hoja de trabajo extremadamente ancha y vástago corto
- Especialmente adecuados para quitar azulejos y revoque

Longitud total: 165 mm

Ancho de filo: 75 mm acodado



Nº de pedido 631449000

21,55*

* P.V.R. €

Cinceles SDS-plus / SDS-max

Cinceles SDS-plus y SDS-max

"professional premium"

Máximo efecto de reventón y eficiencia

- Autoafilantes, especial geometría de filos para evitar enganches, zonas templadas por inducción para mejor conducción del golpe y seguridad contra roturas

LxAn mm N° de ped. * P.V.R. €

Cinceles puntiagudos

SDS-plus 250 629178000 11,25*

SDS-max 400 629180000 17,45*

Cinceles planos

SDS-plus 250x20 629179000 11,25*

SDS-max 400x25 629181000 17,45*

OFERTA ESPECIAL

Set de 8 brocas y 2 cinceles SDS-plus, en bolsa enrollable + 1 Metabo Multi-Tool



Nº de pedido 631690000

35,95*

* P.V.R. €

Brocas de aspiración SDS-plus / SDS-max

Brocas de aspiración SDS-plus / SDS-max

- Refrigeración activa de la punta de la broca para una máxima vida útil
- Perforar y limpiar en un solo paso
- Velocidad de perforación rápida gracias al transporte óptimo del polvo de perforación

Extremadamente poco polvo



NOVEDAD

	Longitud total mm	Ø mm	Nº de pedido	* P.V.R. €
SDS-plus	325	12	626902000	72,15*
SDS-plus	360	14	626903000	74,95*
SDS-plus	360	16	626904000	78,95*
SDS-plus	360	18	626905000	92,95*
SDS-max	600	20	626913000	191,95*
SDS-max	600	22	626914000	195,95*
SDS-max	600	25	626916000	201,95*
SDS-max	600	32	626921000	243,95*



60 AÑOS DE EXPERIENCIA: SEGURIDAD, POTENCIA, CALIDAD.

TALADRADORAS PERCUTORAS

60 años de experiencia en taladradoras de percusión

Metabo fabrica desde hace 60 años taladradoras de percusión potentes y duraderas – calidad “Made in Germany”. En base a esta experiencia, se han perfeccionado las taladradoras de percusión: potentes de forma habitual con ergonomía nuevamente optimizada y peso reducido.



Extremadamente potentes
Motor Marathon de 1.300 vatios y electrónica constante VTC de Metabo



Extremadamente seguras

Embrague de seguridad S-Automatic de Metabo: para un desacoplamiento inmediato del accionamiento cuando se bloquea la broca

SBEV 1300-2 S

Extremadamente robustos

Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio estable



Nº de pedido 600781500

144,95*

* P.V.R. €



Nº de pedido 600782500

164,95*

* P.V.R. €



Nº de pedido 600783500

205,95*

* P.V.R. €



Nº de pedido 600785500

257,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	SBE 780-2	SBE 850-2	SBEV 1000-2	SBEV 1300-2 (ilustrac.)
Máx. Ø hormigón/acero	20, 13-8 mm	20, 13-8 mm	22, 16-10 mm	24, 16-10 mm
Nº máximo de impactos	58.900 /min	58.900 /min	58.900 /min	58.900 /min
Potencia absorbida	780 W	850 W	1.100 W	1.300 W
Revoluciones bajo carga	0-1.100 / 3.100 min	0-1.100 / 3.100 min	0-1.100 / 3.100 min	0-1.100 / 2.800 min
Tipo de electrónica	V	V	VTC	VTC
Portabrocas	de sujeción rápida	de sujeción rápida	de sujeción rápida	Futuro Top
Peso	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg	2,8 kg

Taladradora percutora de 650 vatios

SBE 650

- Electrónica Vario (V) revoluciones según material
- Rueda selección de la velocidad
- Giro a dcha/izqda



Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido Futuro Plus, empuñadura adicional, tope de profundidad, maletín profesional

Nº de pedido 600671510

113,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	SBE 650
Ø de perforación en	
- hormig. acero, mad.blanda	16 / 13 / 30 mm
Revoluc.marcha en vacío	2800 /min
Peso	1,8 kg

Taladradora percutora de 760 vatios

SBE 760

- Electrónica Vario (V) revoluciones según material
- Rueda selección de la velocidad
- Giro a dcha/izqda



Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido Futuro Plus, empuñadura, tope de profundidad

Nº de pedido 600841000

123,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	SBE 760
Ø de perforación en	
- hormig. acero, mad.blanda	16 / 13 / 40 mm
Revoluc.marcha en vacío	0-1.200/0-3.200 /min
Peso	1,8 kg

OFERTA ESPECIAL

Bolsa enrollable de puntas 30 piezas

- Puntas S 2
- L = 25 mm (16 piezas)
- L = 50 mm (7 piezas)
- L = 89 mm (6 piezas)
- 1 x empuñadura



Nº de pedido 626726000

20,55*

* P.V.R. €



MÁXIMA PROTECCIÓN DEL USUARIO: Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo.

Amoladoras de 900 vatios

W 9-115 Quick o W 9-125 Quick



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional



Nº de pedido 600371000 o 600374000

128,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	W 9-115 /125 Quick
Ø de los discos abrasivos	115 / 125 mm
Potencia nominal absorbida	900 W
Revoluciones marcha en vacío	10.500/min
Par de giro	2,5 Nm
Peso (sin cable de red)	2,1 kg


Amoladoras de 1000 vatios

WEV 10-125 Quick



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional



Nº de pedido 600388000

185,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	WEV 10-125 Quick
Ø de los discos abrasivos	125 mm
Potencia nominal absorbida	1.000 W
Revoluciones marcha en vacío	2.800-10.500/min
Par de giro	2,7 Nm
Peso (sin cable de red)	2,1 kg


Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo. 50 años.

Desacoplamiento mecánico directo del accionamiento cuando se bloquea el disco



- Máxima protección del usuario:
- Más productividad

PROTECCIÓN DE APLICACIÓN EN SERIE



Embrague de seguridad S-automatic de Metabo

Amoladora de 1.250 vatios

W 12-125 Quick



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional.



Nº de pedido 600398000

190,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	W 12-125 Quick
Ø de los discos abrasivos	125 mm
Potencia nominal absorbida	1.250 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000/min
Par de giro	3,4 Nm
Peso (sin cable de red)	2,5 kg

Amoladora de 1.250 vatios

W 12-150 Quick



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional



Nº de pedido 600407000

200,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	W 12-150 Quick
Ø de los discos abrasivos	150 mm
Potencia nominal absorbida	1.250 W
Revoluciones marcha en vacío	9.600/min
Par de giro	3,8 Nm
Peso (sin cable de red)	2,5 kg

Amoladora de 1.250 vatios

WPB 12-125 Quick



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional



Nº de pedido 600428000

211,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	WPB 12-125 Quick
Ø de los discos abrasivos	125 mm
Potencia nominal absorbida	1.250 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000/min
Par de giro	3,4 Nm
Peso (sin cable de red)	2,6 kg

OFERTA ESPECIAL

Amoladora angular de 1.010 vatios
WQ 1000



- Disco Ø 125 mm, par de giro 3 Nm, 10.000 revoluc. marcha en vacío

Nº de pedido 620035510

133,95*

* P.V.R. €



Suministro estándar
Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional, maletín profesional. Incluye dos discos de diamante con Ø 125 mm.



OFERTA ESPECIAL

Amoladora angular de 1.400 vatios WQ 1400



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción M-Quick, empuñadura adicional, maletín profesional. Incluye dos discos de diamante con Ø 125 mm.

Nº de pedido 600346510

154,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	WQ 1400
Ø de los discos	125 mm
Potencia absorbida	1.400 W
Revoluc. marcha en vacío	10.500/min
Par de giro	3,3 Nm
Peso (sin cable de red)	1,9 kg




NUEVO SISTEMA DE ESCOBILLAS DE CARBÓN: ¡DOBLE VIDA ÚTIL!

2x
LONGER
LIFETIME
NEW CARBON
BRUSH SYSTEM

Menor desgaste – menores costes

- Vida útil un 100 % más larga
- Ya en todas las amoladoras angulares de 1.550, 1.700 y 1.900 vatios
- Vida útil total más alta comparado con la competencia

Vida útil doble de las amoladoras angulares de Metabo



Nº de pedido 600448000

200,95*

* P.V.R. €

Nº de pedido 600464000

211,95*

* P.V.R. €

Máxima productividad

Nº de pedido 600515000

226,95*

* P.V.R. €

Vibraciones más bajas

Nº de pedido 600548000

262,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	WE 15-125 Quick	WE 15-150 Quick	WE 17-125 Quick	WE 17-125 Quick (Ilustr.)
Ø de los discos abrasivos	125 mm	150 mm	125 mm	125 mm
Potencia nominal absorbida	1.550 W	1.550 W	1.700 W	1.700 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000 /min	9.600 /min	11.000 /min	11.000 /min
Par de giro	3,5 Nm	3,9 Nm	3,7 Nm	3,7 Nm
Valores de vibraciones rectificado de superficies**	6 m/s ²	6 m/s ²	6 m/s ²	4 m/s ²
Peso (sin cable)	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg
Motor Marathon	■	■	■	■
Cambio del disco sin herramienta	M-Quick	M-Quick	M-Quick	M-Quick
Empuñadura adicional VibraTech (MVT)	■	■	■	■
Autobalancer	■	■	■	■
Embrague de seguridad S-automatic	■	■	■	■
Electrónica	TC	TC	TC	TC
Seguro contra arranque involuntario	■	■	■	■
Arranque suave	■	■	■	■
Interruptor función de hombre muerto	■	■	■	■

**medición de vibraciones de 3 ejes según EN 60745-2-3

CON LA MITAD DE PESO.

La misma capacidad que una amoladora con disco Ø 230 mm.

LA REVOLUCIÓN EN LA OBRA.

Misma profundidad de corte — la mitad de peso

La nueva WE 19-180 Quick RT realiza la misma profundidad de corte con su delgada carcasa del engranaje y su disco abrasivo de 180 mm que una amoladora angular grande (Ø 230 mm) con solo la mitad de peso.



2,7 kg

WE 19-180 Quick RT



5,8 kg

Amoladora angular grande

¡La mitad de peso ... con la misma capacidad de corte!



Ergonomía perfecta

- Delgada área de empuñadura
- Carcasa del engranaje montable girando en pasos de 90°



2x
LONGER
LIFETIME
NEW CARBON
BRUSH SYSTEM

Doble vida útil gracias al nuevo sistema refrigerador y de escobillas de carbón en el motor Marathon de Metabo

MARATHON MOTOR

WE 19-180 Quick RT

Amoladora angular de 1.900 vatios

WE 19-180 Quick RT



Suministro estándar
Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

Nº de pedido 601088000

241,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	WE 19-180 Quick RT
Ø de los discos abrasivos	180 mm
Potencia nominal absorbida	1.900 W
Revoluciones marcha en vacío	8.200 /min
Longitud del cable	4 m
Peso (sin cable)	2,7 kg

Amoladora angular de 1.900 vatios

WEPBA 19-180 Quick RT



Suministro estándar
Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

Nº de pedido 601099000

293,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	WEPBA 19-180 Quick RT
Ø de los discos abrasivos	180 mm
Potencia nominal absorbida	1.900 W
Revoluciones en vacío	8.200 /min
Longitud del cable	4 m
Peso (sin cable)	2,9 kg

Amoladoras angulares de 2.200 vatios

W 22-230 MVT o WE 22-230 MVT

- Desconexión electrónica del motor al bloquearse el disco, menos contragolpes (WE 22-230 MVT)



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura VibraTech (MVT), llave 2 agujeros.

Nº de pedido 606462260 (W)

175,95*

* P.V.R. €

Nº de pedido 606464000 (WE)

190,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos W / WE - 22-230 MVT (WE ilustrac.)

Ø de los discos abrasivos	230 mm
Potencia nominal	2.200 W
Revoluc.	6.600 /min
Par de giro	14 Nm

Amoladora angular de 2.400 vatios

W 24-230 MVT

- Interruptor de hombre muerto para mayor protección del usuario



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura VibraTech (MVT), llave 2 agujeros.

Nº de pedido 606467260

221,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos W 24-230 MVT

Ø de los discos abrasivos	230 mm
Potencia nominal	2.400 W
Revoluc.	6.600 /min
Par de giro	17 Nm

Amoladora angular de 2.400 vatios

WE 24-230 MVT

- Desconexión electrónica del motor al bloquearse el disco, menos contragolpes



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura VibraTech (MVT), llave 2 agujeros.

Nº de pedido 606469000

231,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos WE 24-230 MVT

Ø de los discos abrasivos	230 mm
Potencia nominal	2.400 W
Revoluc.	6.600 /min
Par de giro	17 Nm

ACCESORIOS RECOMENDADOS.

AMOLADORAS ANGULARES METABO.

DISCOS ABRASIVOS DE FIBRA CON GRANO CERÁMICO, PLATOS DE APOYO, CUBIERTAS.

Discos abrasivos de fibra con grano cerámico

- Duración extremadamente alta
- Abrasión extremadamente alta del material



Ø x perforación mm	Granulación	Nº revoluc. máx. /min	Nº de pedido	* P.V.R. €
125 x 22,23	P 24	12.200	626154000	2,30*
125 x 22,23	P 36	12.200	626155000	2,04*
125 x 22,23	P 60	12.200	626156000	1,33*
125 x 22,23	P 80	12.200	626157000	1,28*
180 x 22,23	P 24	8.500	626158000	4,68*
180 x 22,23	P 36	8.500	626159000	4,11*
180 x 22,23	P 60	8.500	626160000	2,73*
180 x 22,23	P 80	8.500	626161000	2,52*

Plato de apoyo de alto rendimiento con anillos de enfriamiento para discos abrasivos de fibra cerámicos, tuerca M14



Ø mm	Nº revoluc. máx. /min	Nº de pedido	* P.V.R. €
122	12.200	623291000	7,67*
175	8.500	623292000	12,31*

Cubiertas protectoras para - tronzadoras de muela

- semicerradas



Ø	Nº de pedido	* P.V.R. €
125 mm clip	630352000	8,15*
180 mm	630383000	34,95*
230 mm	630357000	34,95*

Amoladora angular de 750 vatios

W 750 (Ø 115 mm o Ø 125 mm)

- 115 mm nº ped. 601230000
- 125 mm nº ped. 601231000



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional, llave de dos agujeros

Nº de pedido 601230000 / 601231000

59,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	W 750
Ø de los discos abrasivos	115 / 125 mm
Potencia nominal absorbida	750 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000 / 10.000 min
Peso (sin cable)	2 kg

Amoladora angular de 850 vatios

W 850 (Ø 115 mm o Ø 125 mm)

- 115 mm nº ped. 601232000
- 125 mm nº ped. 601233000



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional, llave de dos agujeros

Nº de pedido 601232000 / 601233000

69,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	W 850
Ø de los discos abrasivos	115 / 125 mm
Potencia nominal absorbida	850 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000 / 10.000 min
Peso (sin cable)	2 kg

Amoladora angular de 1.100 vatios

W 1100 (Ø 115 mm o Ø 125 mm)

- 115 mm nº ped. 601236000 / 125 mm nº ped. 601237000



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional, llave de dos agujeros.

Nº de pedido 601236000 / 601237000

89,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	W 1100
Ø de los discos abrasivos	115 / 125 mm
Potencia nominal absorbida	1.100 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000 / min
Peso (sin cable)	2,1 kg

Amoladora angular de 2.200 vatios

W 2200-230

- Interruptor de hombre muerto
- Motor robusto



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional, llave de dos agujeros

Nº de pedido 600335260

129,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	W 2200-230
Ø de los discos abrasivos	230 mm
Potencia nominal absorbida	2.400 W
Revoluciones marcha en vacío	6.600 / min
Par de giro	14 Nm
Peso (sin cable de red)	6,2 kg

Amoladora angular de 2.200 vatios

WX 2200-230

- Arranque progresivo
- Motor robusto



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional, llave de agujeros frontales

Nº de pedido 600397000

139,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	WX 2200-230
Ø de los discos abrasivos	230 mm
Potencia nominal absorbida	2.200 W
Revoluciones marcha en vacío	6.600 / min
Par de giro	14 Nm
Peso (sin cable de red)	5,8 kg

Amoladora angular de 2.400 vatios

WX 2400-230

- Arranque progresivo
- Motor robusto



Suministro estándar

Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de dos agujeros, empuñadura adicional, llave de dos agujeros

Nº de pedido 600379000

159,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	WX 2400-230
Ø de los discos abrasivos	230 mm
Potencia nominal absorbida	2.400 W
Revoluciones marcha en vacío	6.600 / min
Par de giro	14 Nm
Peso (sin cable de red)	6,2 kg

MÁQUINAS ESPECÍFICAS PARA EL TRATAMIENTO DEL METAL.

Biseladora de metal de 1.550 vatios

KFM 15-10 F



Hasta 10 mm

Suministro estándar

rodillo para orientación sobre el contorno exterior de las tuberías, atornillador Torx 15, atornillador acodado SW 1,5, atornillador acodado SW 4, llave SW 10, todo en maletín profesional.

Nº de pedido 601752500

1.910,95*

* P.V.R. €



MARATHON MOTOR

Datos técnicos	KFM 15-10 F
Potencia nominal absorbida	1.550 W
Máx. altura de chaflán en 45°	10 mm
Profund. achaflanado ajustable	0,1 mm
Peso (sin cable)	4,9 kg

Biseladora de metal de 1.600 vatios

KFM 16-15 F



Hasta 15 mm

Suministro estándar

rodillo para orientación sobre el contorno exterior de las tuberías, atornillador Torx 15, atornillador acodado SW 1,5, atornillador acodado SW 4, llave SW 10, todo en maletín profesional.

Nº de pedido 601753500

2.338,95*

* P.V.R. €



MARATHON MOTOR

Datos técnicos	KFM 16-15 F
Potencia nominal absorbida	1.600 W
Máx. altura de chaflán en 45°	15 mm
Profund. achaflanado ajustable	0,1 mm
Peso (sin cable)	6,9 kg

Biseladora de metal de 900 vatios

KFM 9-3 RF

biselar y crear radios de 45°



Suministro estándar

1 placas reversibles MD (fase 45°, radio R2, radio R3), 2 tornillos sujeción para placas reversibles, tope guía, atornillador TX 15, empuñadura Vibra Tech (MVT) de Metabo, Metaloc

Nº de pedido 601751700

767,95*

* P.V.R. €



MARATHON MOTOR

Datos técnicos	KFM 9-3 RF
Potencia nominal absorbida	900 W
Máx. altura de chaflán en 45°	3 mm
Profund. achaflanado ajustable	0,1 mm
Peso (sin cable)	2,5 kg

Esmeriladora doble de 350 vatios

DS 150

- Máquina de taller compacta y de reducidas dimensiones



Suministro estándar

Discos abrasivos de corindón normal 36 P y 60 N, vidrios protectores, soporte de la pieza, llave hexagonal.

Nº de pedido 619150000

185,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	DS 150
Potencia nominal absorbida	350 W
Discos abrasivos (Ø x grosor x perforación)	150 x 20 x 20 mm
Revoluciones marcha en vacío	2.980 /min
Par de vuelco	1,1 Nm
Peso	9,5 kg

OFERTA ESPECIAL

Esmeriladora DS 175



Suministro estándar

Muelas abrasivas de corindón normal 36 P y 60 N, cristales protectores contra chispas, soporte de la pieza de trabajo, llave hexagonal.

Nº de pedido 619175000

231,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	DS 175
Discos abrasivos (Ø x grosor x perforación)	175 x 25 x 32 mm
Potencia nominal absorbida	500 W
Revoluciones marcha en vacío	2.980 /min
Par de vuelco	2,3 Nm

Accesorios recomendados

Fresa 45° (10 un.) (KFM(PB) 15 /16)

Nº de pedido 623564000

144,95*

* P.V.R. €



Fresa reversible MD (10 un.)

Nº de pedido 623565000

144,95*

* P.V.R. €



Radio R2 (10 un.) (KFM 9 /18LTX)

Nº de pedido 623561000

127,95*

* P.V.R. €



Radio R3 (10 un.) (KFM 9 /18LTX)

Nº de pedido 623562000

127,95*

* P.V.R. €



OFERTA ESPECIAL

Tronzadora CS 23-355 con 10 discos de tronzar

10x



Suministro estándar

Llave combinada anular y de boca, brida de apoyo, tuerca de sujeción. Incluye 10 discos.

Nº de pedido 690855000

308,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	CS 23-355
Discos abrasivos (Ø x perfor.)	355 x 25,4 mm
Potencia nominal absorbida	2.300 W
Revoluciones marcha en vacío	4.000 /min
Máx. de corte aceros, tubos, aceros de perfiles	65 mm, 125 mm, 115 x 130 mm

Amoladoras rectas

GE 950 G Plus

- Amoladora de fácil manejo con un par de giro especialmente elevado, ideal para rectificar superficies interiores y exteriores en combinación con abrasivos de láminas



Suministro estándar

Pinza de sujeción 6 mm, caperuza protectora de goma, llave de boca

Nº de pedido 600618000

432,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	GE 950 G Plus
Potencia nominal absorbida	950 W
Potencia suministrada	510 W
Revoluciones marcha en vacío	2.500 - 8.700 /min
Peso (sin cable)	1,7 kg

GE 710 Plus

- Husillo abrasivo largo, ideal para trabajar en lugares de difícil acceso con fresas MD o barras abrasivas



Nº de pedido 600616000

375,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	GE 710 Plus
Potencia nominal absorbida	710 W
Potencia suministrada	430 W
Revoluciones marcha en vacío	10.000 - 30.500 /min
Peso (sin cable)	1,6 kg

PARA TRATAR EL INOXIDABLE.

La gama más amplia de máquinas de cable y de batería.

**Satinadora de 1.700 vatios
SE 17-200 RT**

**Potente
Ergonómica
Hasta Ø 200 mm**

Adaptador ajustable de continuo y sin herramienta para la utilización de accesorios con diámetros de hasta 200 mm



Máxima productividad gracias al potente motor de 1700 vatios y el engranaje planetario con gran capacidad de arrastre

Pocas vibraciones gracias al alojamiento del accesorio fijado en dos lados

Datos técnicos	SE 17-200 RT
Potencia nominal absorbida	1.700 W
Potencia suministrada	1.040 W
Revoluciones marcha en vacío	800 - 3.000 /min
Ø de la muela abrasiva	100 - 200 mm
Ancho de la muela abrasiva	50 - 100 mm
Peso (sin cable)	2,9 kg
Electrónica	VTC

Suministro estándar

Empuñadura adicional, 1 rodillo de expansión, 3 cintas de lijar P80, 1 rueda abrasiva de vellón P280, 1 rueda abrasiva de láminas P80, 1 rueda de lijar de vellón/láminas P 180, caja de transporte de chapa de acero

Nº de pedido 602259500

566,95*

* P.V.R. €



Superficies y perfiles

**Amoladora angular de 1.550 vatios
WEV 15-125 Quick Inox**

Revoluciones variables:
2.000 a
7.600/min



Suministro estándar
cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción Quick, empuñadura VibraTech (MVT) de Metabo.

Disponible versión SET:
incluye accesorios.

Nº de pedido 600572000

252,95*

* P.V.R. €



**Amoladora angular de cabeza plana electrónica de 1.000 vatios
WEVF 10-125 Quick Inox**



Suministro estándar
Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca sujeción rápida, disco abrasivo de láminas Flexiamant Super Convex (125 mm, P60).

Disponible versión SET:
incluye accesorios.

Nº de pedido 613080000

339,95*

* P.V.R. €



Esquinas y bordes

**Lijadora de banda electrónica de 950 vatios
BFE 9-20**



Suministro estándar
Empuñadura adicional, brazo de banda de lijar 1.

Disponible versión SET:
incluye accesorios.

Nº de pedido 602244000

571,95*

* P.V.R. €



Lijadora de soldaduras en ángulo electrónica de 950 vatios KNSE 9-150 SET



Suministro estándar
2 x disco unitizado de grano medio 3 mm; 1 x disco unitizado de grano muy fino 6 mm; 1 x disco unitizado de grano medio 6 mm; 1 x lija (incl. 2 tiras de papel de lija); todo en un maletín de metal profesional

Nº de pedido 602265500

798,95*

* P.V.R. €



Tubos

Lijadora de cinta para tubos electrónica de 900 vatios RBE 9-60 SET



Suministro estándar
10 x bandas lijar de zirconio P80; 3 x bandas de lijar vellón dureza media; 2 x bandas de lijar piramidales P280; 2 x bandas de lijar piramidales P400; 2 x bandas de lijar piramidales P600; 2 x bandas de lijar piramidales P1200; todo en un maletín de metal profesional

Nº de pedido 602183510

849,95*

* P.V.R. €



Lijadora de cinta para tubos electrónica de 1.500 vatios RBE 15-180 SET



Suministro estándar
10 x cintas de lijar de corindón de circonio P80; 3 x cintas de lijar de nylon dureza media; 2 x cintas de lijar Metabo piramidal P280; 2 x cintas de lijar Metabo piramidal P400; 2 x cintas de lijar Metabo piramidal P600; 2 x cintas de lijar Metabo piramidal P1200; todo en un maletín de metal profesional

Nº de pedido 602243500

1.277,95*

* P.V.R. €



PARA CADA TRABAJO LA ADECUADA. TALADRADORAS.

Taladradora de 450 vatios

BE 6 / BE 10

- Electrónica V, revoluciones según material
- Portabrocas 1 - 10 mm
- Giro a dcha/izqda



Nº de pedido 600132810 (BE 6)

113,95*

* P.V.R. €

Nº de pedido 600133810 (BE 10)

113,95*

* P.V.R. €

Suministro estándar

Portabrocas de sujeción rápida, empuñadura, tope de profundidad

Datos técnicos	BE 6	BE10
Ø de perforación en		
- acero, madera blanda	6 / 12 mm	10 / 20 mm
Revoluc.en vacío	0 - 4.000 /min	0 - 2.400 /min
Peso	1,3 kg	1,3 kg

Taladradora de 750 vatios

BE 75-16

- Portaescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Para taladrar con potencia diámetros grandes y mezclar materiales espesos
- Electrónica V, revoluciones según material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo
- Portabrocas 1,5 - 13 mm



Nº de pedido 600580000

314,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	BE 75-16
Ø de perforación en	
- acero, madera blanda	16 / 50 mm
Revoluc.marcha en vacío	0 - 660 /min
Peso	2,6 kg

Suministro estándar

Portabrocas de cierre a llave, llave portabrocas, empuñadura larga



Taladradora de 850 vatios

BE 850-2

- Electrónica V, revoluciones según material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo
- Portabrocas 1,5 - 13 mm



Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido Futuro Plus, empuñadura, tope de profundidad

Nº de pedido 600573810

231,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	BE 850-2
Ø de perforación en	
- acero, madera blanda	8-13 / 25-40 mm
Revoluc.marcha en vacío	0-1100 /0-3.100 /min
Peso	2,6 kg

Taladradora de 1300 vatios

BEV 1300-2

- Electrónica VTC, revoluciones constantes
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo
- Portabrocas 1,5 - 13 mm



Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido Futuro Plus, empuñadura, tope de profundidad

Nº de pedido 600574810

293,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	BEV 1300-2
Ø de perforación en	
- acero, madera blanda	10-16 / 25-40 mm
Revoluc.marcha en vacío	0-1100 /0-3.100 /min
Peso	2,7 kg

Taladradora de 1100 vatios

BDE 1100

- Electrónica V, revoluciones según material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo
- Portabrocas 6 - 16 mm



Suministro estándar

Portabrocas de cierre a llave, llave portabrocas, empuñadura larga, tope de profundidad

Nº de pedido 600806000

587,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	BDE 1100
Ø de perforación en	
- acero, madera blanda	10-16 / 25-40 mm
Revoluc.marcha en vacío	0-640 /0-1.200 /min
Peso	4,3 kg

Taladradora de 500 vatios

BE 500/10

- Electrónica V, revoluciones según material
- Portabrocas 1 - 13 mm



Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido Futuro Top, empuñadura, llave de boca

Nº de pedido 600353000

252,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	BE 500/10
Ø de perforación en	
- acero, madera blanda	10 / 30 mm
Revoluc.marcha en vacío	0 - 1.600 /min
Peso	1,8 kg

Taladradora de 600 vatios

BE 600/13-2

- Electrónica V, revoluciones según material
- Portabrocas 1 - 13 mm



Suministro estándar

Portabrocas de cierre rápido Futuro Top, empuñadura, llave de boca

Nº de pedido 600383000

319,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	BE 600/13-2
Ø de perforación en	
- acero, madera blanda	8-13 / 27-37 mm
Revoluc.marcha en vacío	0-750 /0-2.500 /min
Peso	1,9 kg

Taladradora de 3 velocidades de 1800 vatios

BE 32-3

- Electrónica V, revoluciones según material
- Ø cuello sujeción 65 mm



Suministro estándar

Cuña sacabrocas, empuñadura larga

Nº de pedido 600323000

1.138,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	BE 32-3
Ø de perforación en	
- acero, madera blanda	32 / 70 mm
Revoluc.marcha en vacío	0-170 /0-320 /0-470 /min
Peso	7,8 kg

AGITADORAS / MEZCLADORAS Y MULTI-HERRAMIENTAS.

Taladradoras agitadoras / mezcladoras.
Desde el peso ligero: RWE 1020,
a la más potente: RWEV 1600-2



Ver la variante
de batería en
página 14



	Nº de pedido 614044000	Nº de pedido 614045000	Nº de pedido 614046000	Nº de pedido 614047000
	164,⁹⁵*	221,⁹⁵*	386,⁹⁵*	437,⁹⁵*
	* P.V.R. €	* P.V.R. €	* P.V.R. €	* P.V.R. €
Datos técnicos	RWE 1020	RWEV 1200	RWEV 1200-2	RWEV 1600-2 (Ilustr.)
Potencia nominal absorbida	1.020 W	1.200 W	1.200 W	1.600 W
máx. Ø cesta agitadora	120 mm	140 mm	140 mm	160 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 900 /min	0 - 590 /min	0 - 520 / 0 - 720 /min	0 - 470 / 0 - 680 /min
Nº velocidades	1	1	2	2
Alojamiento de la herramienta	Rosca interior M 14	Rosca interior M 14	Rosca interior M 14	Rosca interior M 14
Peso (sin cable)	3,1 kg	3,4 kg	4,3 kg	4,5 kg
Varilla agitadora	RS-R2 Ø 120 mm	RS-R3 Ø 140 mm	RS-R3 Ø 140 mm	RS-R3 Ø 160 mm
Electrónica	V	VTC	VTC	VTC

Multi-herramienta de 400 W

MT 400 Quick

- Potente y rápida gracias a la combinación de un ángulo de oscilación grande de 3,2° y la electrónica VTC
- Cambio rápido de la herramienta Quick de Metabo, para un cambio rápido y cómodo de los accesorios
- Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con los accesorios OIS, Starlock y otros accesorios.

Compatible con OIS y Starlock



Suministro estándar

Hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera),
hoja de sierra segmentada
85 mm BiM (madera + metal), cuchilla raspadora rígida
52 mm HCS, placa abrasiva triangular 93 mm con
tejido auto-adherente, 5 hojas abrasivas adhesivas 93
mm P 80, 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120,
adaptador de aspiración, multi-adaptador, caja para
herramientas, maletín profesional

Nº de pedido 601406500

190,⁹⁵*

* P.V.R. €

Datos técnicos	MT 400 Quick
Potencia nominal absorbida	400 W
Oscilaciones en vacío	11.000 - 18.500 /min
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1,6 °
Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo	93 mm
Peso (sin cable)	1,4 kg

Accesorios para la multi-herramienta

STARLOCK



Hoja de sierra de inmersión madera

- Cortes de inmersión limpios en madera



Longitud en mm	Anchura en mm	Material	P.V.R.	Número de pedido	* P.V.R. €
45	32	HCS	1	626950000	11,25*
45	32	HCS	5	626951000	43,95*
45	32	BIM	1	626956000	14,35*

Hojas de sierra de inmersión madera / metal

- Para madera blanda, madera dura, madera con clavos, placas recubiertas, plásticos



Longitud en mm	Anchura en mm	Material	P.V.R.	Número de pedido	* P.V.R. €
30	20	BIM	1	626952000	8,75*
45	32	BIM	1	626953000	14,35*
45	32	BIM	5	626954000	57,95*
40	65	BIM	1	626955000	18,45*
85 Ø		BIM	1	626960000	19,15*

Hojas de sierra de inmersión metal

- Hojas BIM para perfiles de cobre, aluminio, metal NF, materiales recubiertos, clavos
- Hojas BIM para metal, acero Inox, tornillos templados y clavos



Longitud en mm	Anchura en mm	Material	P.V.R.	Número de pedido	* P.V.R. €
45	32	BIM	1	626957000	13,35*
45	32	BIM	5	626958000	51,95*
35	32	HM	1	626959000	25,15*

Placas abrasivas y rasqueta

- Para eliminar mortero y pegamento de azulejos, así como para fresar juntas de azulejos



Longitud	Anchura en mm	Material	P.V.R.	Número de pedido	* P.V.R. €
25	52	HCS	1	626961000	8,75*
85 Ø		HM	1	626962000	27,95*
78	78	HM	1	626963000	23,15*

TRATAMIENTO EFICIENTE DE SUPERFICIES: LAS LIJADORAS DE METABO.

Lijadoras excéntricas con motor BL (sin escobillas)

SXE 150-2.5 BL ó SXE 150-5.0 BL

- Pocas vibraciones para un trabajo cómodo en funcionamiento continuo
- El arranque suave minimiza errores al posarla en la superficie
- El freno de motor y de disco hace posible un depósito rápido de la máquina
- Disco lijador Multihole para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo

Brushless Technology: sin escobillas

Suministro estándar común
Disco abrasivo Multihole con enganche de tejido autoadherente, llave de boca, MetaLoc

Nº de pedido 615025700
453,95* * P.V.R. €

Nº de pedido 615050700
453,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	SXE 150-2.5 BL	SXE 150-5.0 BL (Ilustr.)
Potencia nominal absorbida	350 W	350 W
Diámetro del plato de apoyo	150 mm	150 mm
Revoluciones marcha en vacío	4.000 - 10.000 /min	4.000 - 10.000 /min
Radio oscilatorio	2,5 mm	5 mm
Peso (sin cable)	1,0 kg	1,0 kg



Lijadora excéntrica de 350 vatios

SXE 450 TurboTec

- Ajuste del doble círculo de vibración: se puede ajustar en rectificado fino o abrasión alta.

CON ASPIRACIÓN EFECTIVA



Suministro estándar

Plato con enganche tejido adherente, llave hexag., empuñad. adicional, cartucho polvo, 1 filtro plegado.

Nº de pedido 600129000
257,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	SXE 450 TurboTec
Diámetro del plato de apoyo	150 mm
Revoluciones marcha en vacío	4.200 - 11.000 /min
Potencia nominal absorbida	350 W
Peso (sin cable de red)	2,4 kg

Lijadora multiusos de 200 vatios

FMS 200 Intec

- Lijera y manejable
- Trabajo sin fatiga por la buena relación entre peso y potencia



Suministro estándar

Cartucho colector de polvo, un filtro plegado, maletín profesional

Nº ped. 600065500
113,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	FMS 200 Intec
Potencia absorbida	200 W
Placa	200 W
Nº oscilaciones en vacío	26.000 /min
Radio oscilatorio	1,4 mm

Lijadoras orbital de 200 vatios

SRE 3185

ó SR 2185

- Excelente aspecto de lijado sin señales de círculos de lijado ni estrías, para un tratamiento profesional de las superficies



Nº de pedido 600442000
118,95* * P.V.R. €

con maletín profesional

Nº de pedido 600442500
138,95* * P.V.R. €

con maletín profesional

Nº de pedido 600441500
92,95* * P.V.R. €

Suministro estándar común
Bolsa textil de polvo

Datos técnicos	SRE 3185 (Ilustr.)	SR 2185
Placa de lijador	92 x 184 mm	92 x 184 mm
Oscilaciones marcha en vacío	8.800 - 22.300 /min	22.300 /min
Potencia nominal absorbida	200 W	200 W
Peso (sin cable de red)	1,5 kg	1,5 kg
Electrónica Vario (V)	■	

Lijadora orbital de 350 vatios

SRE 4350 TurboTec / SRE 4351 TurboTec

- Excelente lijado sin señales, trabajo profesional.



SRE 4351 TurboTec (ilustrac.)

Suministro estándar común
Placa abrasiva adherente, 10 hojas abrasivas adhesivas »professional«, vellón abrasivo (medio), cartucho colector, 1 filtro plegado.

Nº de pedido 611350000 (SRE 4350 T.)
308,95* * P.V.R. €

Nº de pedido 611351000 (SRE 4351 T.)
339,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	SRE 4350 / 4351 TurboTec
Placa de lijador	92 x 184 mm
Oscilaciones en vacío	8.400 - 22.000 /min
Peso (sin cable de red)	2,5 / 2,7 kg
Electrónica Vario (V)	■

Lijadoras excéntrica de 310 vatios

SXE 3125

ó SXE 3150

- Electrónica Vario (V) revoluciones adecuadas al material
- Plato de apoyo con multiperforaciones



Nº de pedido 600443000
113,95* P.V.R. *

con maletín profesional

Nº de pedido 600443500
133,95* P.V.R. *

Nº de pedido 600444000
133,95* P.V.R. *

con maletín profesional

Nº de pedido 600444500
154,95* P.V.R. *

Suministro estándar común
Plato de apoyo con multiperforaciones con enganche de tejido adherente, llave hexagonal, bolsa textil de polvo

Datos técnicos	SXE 3125	SXE 3150 (Ilustr.)
Diámetro del plato de apoyo	125 mm	150 mm
Revoluciones marcha en vacío	4.000 - 12.000 /min	4.000 - 12.000 /min
Potencia nominal absorbida	310 W	310 W
Peso (sin cable de red)	1,5 kg	1,6 kg

PARA CUALQUIER TRABAJO: CEPILLO Y SIERRAS DE CALAR O DE SABLE.

Cepillo de 620 vatios

HO 26-82

- Profundidad de cepillado y de rebaje con ajuste continuo
- Base del cepillo alisada con fresa de fundición a presión de aluminio con ranura en V para un biselado fácil
- Adaptador para la expulsión de virutas acodado para eliminar las virutas del cepillado



Suministro en caja.

Nº de pedido 602682000

138,95*

* P.V.R. €

Suministro en MetaLoc.

Nº de pedido 602682700

164,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	HO 26-82
Ancho de cepillo	82 mm
Profundidad de cepillo ajustable	0 - 2,6 mm
Mayor profundidad de rebaje	9 mm
Revoluciones marcha en vacío	17.000 /min
Peso (con batería)	2,7 kg

Suministro estándar

1 juego de cuchillas de cepillo, tope paralelo, calibre ajustador, adaptador de expulsión de virutas, bolsa textil de polvo

OFERTA ESPECIAL

Sierra de calar de 570 vatios STEB 70 Quick + set de hojas de sierra de calar

- Cambio de hoja Metabo Quick
- máx. grosor en madera/metales NF 70/20 mm
- Electrónica V



Suministro estándar en maletín profesional. Regalo: set de hojas de sierra de calar incluido.

Nº de pedido 601040900

159,95*

* P.V.R. €

Sierra de calar de 450 vatios

STEB 65 Quick

- Quick de Metabo, cambio de la hoja sin herramientas
- Electrónica Vario (V)
- Función soplado de virutas



Suministro estándar

Hoja de sierra de calar madera, hoja de sierra de calar metal, llave hexagonal, maletín profesional

Nº de pedido 601030500

108,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	STEB 65 Quick
Potencia nominal absorbida	450 W
Número carreras marcha en vacío	600 - 3.000 /min
Profund. corte en madera blanda	65 mm
Niveles de carrera pendular	4
Peso (sin cable de red)	1,9 kg

Sierra de calar de 710 vatios

STE 100 Quick

- Sierra de calar extremadamente delgada para un manejo perfecto en cada aplicación



Suministro estándar

Boquilla de aspiración, cristal protector, plaquita protectora contra desgarro de virutas, hoja para sierra de calar madera, llave hexagonal, maletín profesional

Nº de pedido 601100500

216,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	STE 100 Quick
Potencia nominal absorbida	710 W
Número carreras marcha en vacío	1.000 - 3.100 /min
Profund. corte en madera blanda	100 mm
Niveles de carrera pendular	4
Peso (sin cable de red)	2 kg

Sierra de calar pendular electrónica de 750 vatios

STEB 140

- Sierra de calar extremadamente potente con electrónica VTC para cortes rápidos en madera blanda de hasta 140 mm
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática



Suministro estándar

llave hexagonal, en caja de cartón.

Nº ped. 601402000

247,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	STEB 140
Potencia absorbida	750 W
Máximo grosor del material en madera/metales NF/chapa acero	140 mm/ 35 mm/10 mm
Carrera pendular	4 niveles

Sierra de sable de 1.100 vatios

SSE 1100



Suministro estándar

Hoja de sierra madera+metal, maletín profesional

Nº de pedido 606177500

221,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	SSE 1100
Potencia nominal absorbida	1.100 W
Nº de carreras marcha en vacío	2.600 /min
Carrera de la hoja de sierra	28 mm
Peso	3,9 kg

Sierra de sable de 1.400 vatios

SSEP 1400 MVT



Suministro estándar

Hoja de sierra madera, hoja de sierra metal, empuñadura MVT, maletín profesional

Nº de pedido 606178500

308,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	SSEP 1400 MVT
Potencia nominal absorbida	1.400 W
Nº de carreras marcha en vacío	2.800 /min
Carrera de la hoja de sierra	32 mm
Niveles de carrera pendular	3
Peso	3,9 kg



SISTEMAS DE SOLUCIONES



Aspiradores universales para polvo clase L

Aspiradores universales para polvo clase L

- Desconexión automática al aspirar en húmedo, cuando se alcanza el tope
- Práctico depósito superior para accesorios
- ASA 25 L PC y ASA 30 L PC Inox: tecnología PressClean, limpieza de filtro mediante fuerte corriente de aire al presionar el interruptor durante los descansos del trabajo.



Nº de pedido 602012000
164,95*
* P.V.R. €

Nº de pedido 602013000
200,95*
* P.V.R. €

Nº de pedido 602014000
252,95*
* P.V.R. €

Nº de pedido 602015000
350,95*
* P.V.R. €

Datos técnicos	AS 20 L	ASA 32 L	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox
Potencia absorbida máx.	1.200 W	1.250 W	1.250 W	1.250 W
Máx. caudal de aire	3.600 l/min	3.600 l/min	3.600 l/min	3.600 l/min
Depresión	200 mbar	200 mbar	210 mbar	210 mbar
Volumen del depósito	20 l	32 l	25 l	30 l
Manguera de aspiración	Ø 35 mm / 1,75 m	Ø 35 mm / 3,20 m	Ø 35 mm / 3,50 m	Ø 35 mm / 3,50 m

Suministro estándar

Común: pieza intermedia para empuñadura, 2 tubos de aspiración, filtro plegado de celulosa, tobera para juntas, boquilla para suelo (ancho 260 mm). / ASA 32 L: boquilla de aspiración (ancho 120 mm).

Común: pieza intermedia para empuñadura, 2 tubos de aspiración, filtro plegado de poliéster, bolsa de filtro PE, bolsa de filtro de vellón, tobera para juntas, boquilla para suelo (ancho 300 mm), boquilla de aspiración (ancho 120 mm), boquilla de cepillo

ASA 30 L PC Inox



Ingletadoras de 1.800 vatios

Ingletadoras con función de tracción

KGSV 72 Xact SYM

con tope ajustable simétricamente

o KGSV 72 Xact

Láser de línea doble para indicar exactamente la línea de corte a la derecha e izquierda de la hoja de sierra.

Suministro estándar común

Hoja de sierra de metal duro, 2 ensanches de mesa integrados, pinza para material, herramienta para cambio de la hoja, enrollador de cable



Datos técnicos	KGSV 72 Xact SYM (Ilustr.)	KGSV 72 Xact
Potencia nominal absorbida (S6 20%)	1.800 W	1.800 W
Revoluciones marcha en vacío	2.200-6.300 /min	2.200-6.300 /min
Dimensiones	660 x 540 x 415 mm	660 x 540 x 415 mm
Capacidad de corte 90°/90° - 45°/45°	305 x 72 - 215 x 42 mm	305 x 72 - 215 x 42 mm
Regulación plato izq/dcha - regulac.hoja	50° / 50° - 47° / 47°	50° / 50° - 47° / 47°
Hoja de sierra	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Sistema de tope angular interior / exterior	0-50°	-
Peso (sin cable)	18,3 kg	16,1 kg



KGSV 72 Xact SYM

Nº de pedido 612216000
746,95*
* P.V.R. €

KGSV 72 Xact SYM + soporte de máquina KSU 251

Nº de pedido 612216000 + 629005000
846,95*
* P.V.R. €

Ahorro set: 95,95*

* P.V.R. €

KGSV 72 Xact

Nº de pedido 611216000
587,95*
* P.V.R. €

KGSV 72 Xact + soporte de máquina KSU 251

Nº de pedido 611216000 + 629005000
687,95*
* P.V.R. €

Ahorro set: 95,95*

* P.V.R. €



Accesorios recomendados

Las hojas de sierra circular perfectas para laminado y listones

- Uso universal, para las máximas exigencias en la calidad de corte, p.ej., laminado, perfiles plásticos de pared delgada, aluminio, cobre y latón
- HW/CT 216 x 2,4 x 30 mm, 60 DP/DT; 5° neg - Nº pedido 628083000
- HW/CT 254 x 2,4 x 30 mm, 80 DP/DT; 5° neg - Nº pedido 628223000



Nº de pedido 628083000
96,95*
* P.V.R. €

Nº de pedido 628223000
84,95*
* P.V.R. €



Soportes para ingletadoras

Soportes para ingletadoras

- Con función trolley, incluso con la sierra montada (KSU 251 y KSU 401)
- Soportes extraíble con rodillos y tope plegable (KSU 251 y KSU 401)
- Válidos también para las ingletadoras de fabricantes renombrados
- Ligeros, robustos



KSU 100

- Longitud total 127 - 250 cm
- Peso 23 kg



KSU 251

- Longitud total 127 - 250 cm
- Peso 23 kg



KSU 401

- Longitud total 168 - 400 cm
- Peso 25 kg

Nº de pedido 629004000
128,95*
* P.V.R. €

Nº de pedido 629005000
195,95*
* P.V.R. €

Nº de pedido 629006000
267,95*
* P.V.R. €



EL SOPORTE ADECUADO, Y LA INGLETADORA QUE NECESITA.

Soporte de máquina KSU 251

- Ligero, robusto, con función trolley, incluso con la sierra montada
- Soporte de pieza extraíble con rodillos y tope plegable
- Adecuado para todas las tronzadoras de fabricantes renombrados
- Peso máx. admisible en la parte central: 250 kg
- Longitud total: 127 cm – 250 cm
- Patas plegables bloqueables



¡BENEFÍCIASE AHORA!

Nº de pedido 629005000

100,00*

* P.V.R. €

¡Compre una de las ingletadoras ofertadas en

esta página y llévase un SOPORTE "KSU 251" PARA INGLETADORAS al

PRECIO DE "OFERTA ESPECIAL": 100,00* EUROS * P.V.R. € !

Ingletadora de 1.350 vatios

KS 216 M Lasercut

- Muy adecuada para serrar listones
- Peso ligero compacto



Suministro estándar

Hoja de sierra metal duro (40 dtes), 2 ensanches mesa integrados, tope de tronzar, pinza material, herramienta para cambio de hoja de sierra, saco colector.

Nº ped. 619216000

164,95

* P.V.R. €



Datos técnicos	KS 216 M Lasercut
Máx. anchura de corte 90°/45°	120 mm/80 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45°	60 mm/45 mm
Hoja de sierra	Ø 216 x 30 mm
Peso	9,4 kg

Ingletadora de 1.500 vatios

KGS 216 M

- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias



Suministro estándar

Hoja de sierra metal duro (40 dtes), 2 ensanches mesa integrados, tope de tronzar, pinza material, herramienta para cambio de hoja de sierra, saco colector.

Nº ped. 619260000

262,95

* P.V.R. €



Datos técnicos	KGS 216 M
Máx. anchura de corte 90°/45°	305 mm/205 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45°	65 mm/36 mm
Hoja de sierra	Ø 216 x 30 mm
Peso	13,5 kg

Ingletadora de 1.800 vatios

KGS 254 M

- Muy adecuada para serrar paneles de hasta 305 x 8 cm



Suministro estándar

Hoja de sierra metal duro (48 dtes), 2 ensanches mesa integrados, tope de tronzar, pinza material, herramienta para cambio de hoja de sierra, saco colector.

Nº ped. 602540000

396,95

* P.V.R. €



Datos técnicos	KGS 254 M
Máx. anchura de corte 90°/45°	305 mm/205 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45°	92 mm/47 mm
Hoja de sierra	Ø 254 x 30 mm
Peso	16,3 kg

Ingletadora de 2.000 vatios

KGS 305 M

- Muy adecuada para serrar paneles de hasta 305 x 10 cm



Suministro estándar

Hoja de sierra metal duro (56 dtes), 2 ensanches mesa integrados, tope de tronzar, pinza material, herramienta para cambio de hoja de sierra, saco colector.

Nº ped. 619305000

623,95

* P.V.R. €



Datos técnicos	KGS 305 M
Máx. anchura de corte 90°/45°	305 mm/205 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45°	105 mm/67 mm
Hoja de sierra	Ø 305 x 30 mm
Peso	19,6 kg

Ingletadora de 2.200 vatios

KGS 315 Plus

- Regulación de revoluciones para un espectro de aplicaciones ampliado



Suministro estándar

Hoja de sierra metal duro (84 dtes), 2 ensanches mesa integrados, tope de tronzar, pinza material, herramienta para cambio de hoja de sierra, saco colector.

Nº ped. 80103150000

1.328,95

* P.V.R. €



Datos técnicos	KGS 315 Plus
Máx. anchura de corte 90°/45°	320 mm/223 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45°	120 mm/76 mm
Hoja de sierra	Ø 315 x 30 mm
Peso	26 kg

OFERTA ESPECIAL

KGT 305 M

- Cambio rápido entre ingletadora y sierra de mesa



Suministro estándar

Hoja de sierra metal duro (56 dtes), tope paralelo, ensanches, herramienta para cambiar la hoja de sierra.

Nº ped. 619004000

530,95

* P.V.R. €

Datos técnicos	KGT 305 M
Máx. anchura corte 90°/45°	150 mm/115 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45°	261 mm/102 mm
Hoja de sierra	Ø 305 x 30 mm
Peso	22,0 kg

SISTEMAS DE SOLUCIONES



Sierra de cinta con soporte de 900 vatios

BAS 318

- Radio de giro de la mesa de sierra 0 - 45°
- Velocidad de corte 410/880 m/min
- Altura corte 170 mm - ancho paso 307 mm
- Nº de pedido monofásica 619009000
- Nº de pedido trifásica 619010000



Suministro estándar:
hoja sierra de cinta universal A6, bastidor, tope paralelo, tope angular, adaptador de aspiración (para Ø 44, 58, 100 mm)

Nº ped. disponible monof. o trifás.

530,95

* P.V.R. €

Aspirador universal de 550 vatios

SPA 1200

- Caudal máx. 900 m³/h
- Superficie de filtración 1 m²
- Conexión del tubo Ø 100 mm
- Volumen del saco de recogida de virutas 65 l



Suministro estándar:
manguera aspirac. 100 x 2500 mm, anillo de transición, saco de filtro de fieltro, saco virutas

Nº ped. 601205000

308,95

* P.V.R. €

Sierra circular de mesa de 2.000 vatios


Sierra circular de mesa TS 254 con bastidor y función trolley

- Gracias a su diseño compacto, las sierras circulares de mesa con función trolley de Metabo se pueden transportar fácilmente y guardar ahorrando espacio.
- Desplegado en pocos segundos, con estabilidad segura



Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (40 dientes), bastidos, ruedas de goma dura, tope paralelo, tope angular, prolongación de mesa, ensanche de mesa (derecha), depósito para hoja de sierra, dispositivo aspirador de virutas, cable de goma (3 m), barra deslizante



Nº de pedido 600668000

932,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	TS 254
Potencia nominal absorbida	2.000 W
Dimensiones (L x An x Al)	740 x 750 x 355 mm
Altura máx. de corte 90°/45°	87 mm / 50 mm
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	630 mm
Hoja de sierra	Ø 254 x 30 mm
Peso	33,4 kg

OFERTA ESPECIAL

Sierra de cinta de 900 vatios con soporte BAS 318 + aspirador universal de 550 vatios SPA 1200



Nº de pedido BAS 318 + SPA 1200

746,95*

* P.V.R. €

Ahorro set: 92,95*

* P.V.R. €

Sierra circular de mesa de 2.000 vatios

TKHS 315 C

- Guía universal para cortes rectos, incluso como mesa móvil
- Diseño de chapa de acero con un resistente recubrimiento de polvo y superficie de la mesa galvanizada



Nº ped. 80103152000

432,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	TKHS 315 C
Potencia nominal absorbida	2.000 W
Velocidad de corte	50 m/seg
Altura máx. de corte 90°/45°	85 mm / 60 mm
Ancho máx. de corte tope paralelo	290 mm
Ancho máx. material en tope angular	220 mm
Revoluciones en vacío	2.980 min
Hoja de sierra	Ø 315 x 30 mm

Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro con dientes intercambiables (24 dientes), bastidor con ruedas incluye asideros, tope universal, prolongación de mesa (550 x 880 mm), dispositivo de aspiración virutas, barra deslizante




OBRAS DE INTERIORES, SIN POLVO, Y CON LÁSER PROFESIONAL METABO.

Medidores de distancia láser

LD 30 o LD 60

- Mediciones rápidas y manejo fácil
- Aparato robusto, manejable con carcasa resistente a los golpes y cubierta softgrip
- Pantalla LC iluminada para una buena lectura incluso en malas condiciones de luz (sólo LD 60)



LD 30

Nº de pedido 606162000

87,95*

* P.V.R. €

LD 60

Nº de pedido 606163000

123,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	LD 30	LD 60 (Ilustr.)
Gama de medición de/hasta	0,2 – 30 m	0,05 m – 60 m
Exactitud de medición	± 3 mm	± 1,5 mm
Número de mediciones por carga de batería	5.000	5.000
Clase de protección	IP 54	IP 40
Peso (con baterías)	0,1 kg	0,11 kg



Suministro estándar común
Bolsa de cinturón,
2 baterías AAA 1,5 V (LR03)

Láser multilíneas 360°

MLL 3-20

- Línea horizontal de 360° para marcar, alinear y nivelar
- Autonivelante gracias a la tecnología de péndulo



Suministro estándar

Placa objetivo, soporte de pared, gafas para láser, 4 baterías AA 1,5 V (LR6), MetaLoc

Nº de pedido 606167000

494,95*


* P.V.R. €

Datos técnicos	MLL 3-20
Visibilidad del láser en áreas interiores	20 m
Exactitud de nivelación	± 0,3 mm/m
Gama de autonivelación	± 4°
Duración del funcionamiento por carga de batería	10 h
Peso (con baterías)	0,98 kg

Láser de líneas de cruce + soporte telescópico

Láser de líneas de cruce KLL 2-20

- Posicionado directamente en la pared, el láser crea una línea vertical de casi 360°
- Autonivelante gracias a la tecnología de péndulo



Suministro estándar

Placa objetivo, bolsa de cinturón, soporte de pared, 3 baterías AA 1,5 V (LR6)

Nº de pedido 606166000 (solo láser)

298,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	KLL 2-20
Visibilidad del láser en ámbitos interiores	20 m
Exactitud de nivelación	± 0,3 mm/m
Gama de autonivelación	± 4,5°
Duración del funcionamiento por carga de batería	20 h
Peso (con baterías)	0,54 kg

KLL 2-20 + soporte telescópico

- Posicionamiento variable hasta 290 cm

Nº de pedido 606166000 + 628790000

319,95*

* P.V.R. €

Ahorro set: 87,95*

* P.V.R. €



Láser de 5 puntos

PL 5-30

- Posicionado en la pared, el láser crea una línea vertical de casi 360°
- Autonivelante gracias a la tecnología de péndulo



Suministro estándar

Placa objetivo, soporte de pared, gafas para láser, 4 baterías AA 1,5 V (LR6), MetaLoc

Nº de pedido 606164000

241,95*


* P.V.R. €

Datos técnicos	PL 5-30
Visibilidad del láser en interior	30 m
Exactitud de nivelación	± 0,3 mm/m
Gama de autonivelación	± 4,5°
Duración carga de batería	20 h
Peso (con baterías)	0,53 kg

Láser de dos líneas de suelo de 90°

BLL 2-15

- Solucionador de problemas para trabajos de entarimado y diseños de cualquier tamaño
- Trabajo flexible sobre azulejos o superficies planas gracias al zócalo de cambio con garras de posicionamiento
- Forma ideal para el uso en rincones y comprobar la ortogonalidad
- Sin interrupción causada por irregularidades debido a la óptica de láser de posición más alta
- Nivel de burbuja orientado al ángulo de 90° para confirmar la posición horizontal del láser



Nº de pedido 606165000

133,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	BLL 2-15
Visibilidad del láser en ámbitos interiores	15 m
Exactitud del ángulo de 90°	± 0,3 mm / m
Alineación de línea	± 0,3 mm / m
Duración del funcionamiento por carga de batería	20 h
Peso (con baterías)	0,34 kg

Suministro estándar

Placa, bolsa de cinturón,
3 baterías AA 1,5 V (LR6)

Accesorios recomendados

Soporte telescópico trípode

- para trabajar con medidores

Nº de pedido 628791000

195,95*

* P.V.R. €

Soporte telescópico

- incl. plataforma para láser

Nº de pedido 628790000

108,95*

* P.V.R. €

Soporte en cruz

- Ajuste preciso, milimétrico en 4 direcciones

Nº de pedido 628792000

59,95*

* P.V.R. €

SISTEMAS DE SOLUCIONES



OFERTA ESPECIAL

Compresor Power 180-5 W OF
libre de aceite + grapadora/clavadora neumática DKNG 40/50 + manguera de aire comprimido (10 m x 6,3 mm, 20 bar)



Nº de pedido Set compresor neumática

257,95*

* P.V.R. €

Compresores de la clase Basic

Basic 250-24 W
o **Basic 250-50 W**

- Compresor de émbolo lubricado con aceite
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro

Basic 250-24 OF

o **Basic 250-50 OF**

- Compresor de émbolo sin aceite
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro



Suministro estándar
acoplamiento rápido
universal, tirador re-
vestido de goma.

Nº ped. 601533000
128,95*

* P.V.R. €

sin aceite

Nº ped. 601532000
144,95*

* P.V.R. €

sin aceite

Nº ped. 601534000
164,95*

* P.V.R. €

sin aceite

Nº ped. 601535000
175,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	Basic 250-24 W	Basic 250-24 OF (ilustr.)	Basic 250-50 W	Basic 250-50 OF
Potencia de aspiración	220 l/min	200 l/min	200 l/min	220 l/min
Capacidad de llenado	120 l/min	110 l/min	110 l/min	120 l/min
Tamaño de la caldera	24 l	24 l	50 l	50 l
Presión máxima	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Peso	24 kg	27 kg	32 kg	29 kg

Compresores de la clase Mega

Potentes y cómodos

Mega 350-50 W o Mega 350-100 W
o **Mega 700-90 D**

- Compresor de émbolo lubricado con aceite
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo y calidad mejorada del aire gracias al manorreductor de filtro con manómetro y lubricador por niebla aceitosa



Nº ped. 601589000

489,95*

* P.V.R. €

Nº ped. 601538000

525,95*

* P.V.R. €

Nº ped. 601542000

1.148,95*

* P.V.R. €

Datos técnicos	Mega 350-50 W monofásico (ilustr.)	Mega 350-100 W monofásico	Mega 700-90 D trifásico
Potencia de aspiración	400 l/min	320 l/min	650 l/min
Capacidad de llenado	300 l/min	250 l/min	520 l/min
Tamaño de la caldera	50 l	90 l	90 l
Presión máxima	10 bar	10 bar	11 bar
Peso	73 kg	69 kg	119 kg

**Funcionamiento continuo
para la aplicación más
dura: compresor Metabo
Power 400-20 W OF.**



Libre de aceite / uso continuo
Su unidad especialmente libre de aceite combinada con juntas PTFE especialmente resistentes permiten un ciclo de trabajo del 100 % para un suministro fiable de aire comprimido.

De poco mantenimiento

La tecnología libre de aceite ahorra el cambio de aceite y la sustitución de las placas de válvula debida al desgaste. El accionamiento directo elimina el cambio y el retensado de la correa.

Eficiente

Demanda de corriente un 20 % menos que en compresores estándar. 20 % más eficiente que compresores de émbolo de accionamiento directo.

Duraderos

Tiempo de funcionamiento del 100%, mínimo desgaste, suministro fiable de aire comprimido. Caldera con 10 años de garantía contra oxidación.



Suministro estándar
2 acoplamientos rápidos
universales

Nº de pedido 601546000
932,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	Power 400-20 W OF
Potencia absorbida / CV	2,2 Kw / 3 CV
Capacidad de aspiración	330 l / min
Capacidad de llenado	200 l / min
Presión máx.	10 bar
Tamaño de la caldera	20 l
Dimensiones	580 x 600 x 500 mm

Compresores clase Power - sin aceite

Power 180-5 W OF, o Power 250-10 W OF,
o **Power 280-20 W OF**

- Compresor de émbolo compacto y móvil para el uso flexible en interiores y en obras, sin aceite.
- Presión trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro

Suministro estándar

Power 180-5 W OF

1 acoplamiento rápido universal

Suministro estándar común

Power 250-10 W OF

Power 280-20 W OF
2 acoplamientos rápidos
universales

sin aceite

Nº de pedido 601531000
154,95*

* P.V.R. €

Nº de pedido 601544000
221,95*

* P.V.R. €

Nº de pedido 601545000
494,95*

* P.V.R. €



Datos técnicos	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF (ilustr.)	Power 280-20 W OF
Potencia absorbida / CV	1,1 Kw / 1,5 CV	1,5 Kw / 2 CV	1,7 Kw / 2 CV
Capacidad de aspiración	160 l / min	220 l / min	280 l / min
Capacidad de llenado	90 l / min	120 l / min	150 l / min
Presión máx.	8 bar	10 bar	10 bar
Tamaño de la caldera	5 l	10 l	20 l
Dimensiones	370 x 395 x 286 mm	470 x 480 x 348 mm	580 x 600 x 500 mm

COMPRESORES LIBRES DE ACEITE, Y POTENTES HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS.

Atornillador de impacto neumático



DSSW 930 1/2"
+ Inflador,
+ vasos
+ manguera

Nº ped. 601549000 y accesorios
221,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	DSSW 930-1/2"
Presión trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	9 l/s
Par aflojamiento	930 Nm
Peso	1,8 kg

Atornillador de impacto neumático Set



DSSW 360 Set 1/2"

Nº ped. 604118500
82,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	DSSW 360-1/2"
Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	6 l/s
Par aflojamiento	360 Nm
Peso	2,0 kg

Atornilladores de carraca neumáticos



DRS 95-1/2"

Nº ped. 601553000
138,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	DRS 95-1/2"
Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	450 l/min
Par de giro de aflojamiento	95 Nm
Peso	1,2 kg

Amoladoras rectas neumáticas



DG 700

Nº ped. 601554000
138,95* * P.V.R. €

DG 700 L

Nº ped. 601555000
164,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	DG 700	DG 700 L
Presión de trabajo	6,2 bar	6,2 bar
Demanda de aire	600 l/min	600 l/min
Revoluciones	22.000/min	22.000/min
Peso	0,83 kg	1,3 kg

Amoladora recta neumática Set



DG 25 Set
incl. boquilla insertable,
5 barras de abrasivo,
2 llaves de boca,
2 pinzas de sujeción,
maletín profesional

Nº ped. 604116500
61,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	DG 25 Set
Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	300 l/min
Revoluc. marcha en vacío	25.000/min
Peso	0,43 kg

Martillo cincelador neumático



DMH 30 Set
incl. 4 cinceles

Nº ped. 604115500
82,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	DMH 30 Set
Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	280 l/min
Número de golpes	3.000/min
Peso	2 kg

Infladores neumáticos para neumáticos



RF 60

Nº ped. 602233000
35,95* * P.V.R. €

RF 60 G
calibrado autorizado

Nº ped. 602234000
46,95* * P.V.R. €

RF 80 G (ilustr.)
calibrado oficial

Nº ped. 602235000
92,95* * P.V.R. €

RF 80 D
con manómetro digital

Nº ped. 602236000
118,95* * P.V.R. €

Datos técnicos	RF 60	RF 60 G	RF 80 G	RF 80 D
Presión de trabajo	0,5 - 12 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 12 bar
Longitud de la manguera	35 cm	35 cm	100 cm	100 cm
Peso	0,45 kg	0,45 kg	0,55 kg	0,55 kg

Set accesorios para aire comprimido



LPZ 4 Set

Suministro estándar:
Compuesto de pistola de soplado, medidor para la presión de los neumáticos, pistola pulverizadora de pintura con vaso alimentador y manguera espiral PA

Nº ped. 601585000
46,95* * P.V.R. €

Pistolas de soplado neumáticas



	BP 200 ISO (ilustr.)	BP 210 ISO	BP 500 ISO	BPA 15
Nº ped.	601581010	601580010	601582010	601583010
	15,95*	15,95*	20,95*	20,95*
	* P.V.R. €	* P.V.R. €	* P.V.R. €	* P.V.R. €
Datos técnicos	BP 200	BP 210	BP 500	BPA 15
Presión de trabajo	3 - 8 bar	2 - 6 bar	3 - 8 bar	2 - 6 bar
Demanda de aire	130 - 350 l/min	100 - 200 l/min	130 - 350 l/min	295 l/min
Peso	0,14 kg	0,14 kg	0,16 kg	0,26 kg
Característica		con prolongación de 210 mm	con prolongación de 500 mm	Modelo de aluminio

PICK+MIX

OFERTA ESPECIAL: COMBINE SEGÚN NECESITE

Seleccione 1 set básico

Set básico 3x LiHD 3.5 Ah

Suministro estándar
3 x baterías LiHD 18 V/3,5 Ah, y
cargador ASC 30-36 V, en cartón
Nº de pedido 685101000



Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar
2 x baterías LiHD 18 V/5,5 Ah, y
cargador ASC 30-36 V, en cartón
Nº de pedido 685122000



+ 2 máquinas-carcasa



Taladradora atornilladora de batería BS 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min
Nº de pedido 602351840



Taladradora de percusión de batería SB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min
Nº de pedido 602353840



Taladro/roscador de batería GB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-600 / 2.050 /min
Nº de pedido 603828840



Martillo combinado de batería KHA 18 LTX BL 24 Quick
2,2 J / SDS-plus
Nº de pedido 600211840



Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 400 BL 1/2
400 Nm / 0 - 2.150 /min
Nº de pedido 602205840



Amoladora angular de batería WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø 125 mm / 9.000 /min
Nº de pedido 613077840



Amoladoras angulares de cabeza plana de batería WF 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min
Nº de pedido 601306840



Sierra de sable de batería ASE 18 LTX
0 - 2.700 /min
Nº de pedido 602269850



Sierra de calar de batería STAB 18 LTX
135 mm / 0-2.700 /min
Nº de pedido 602298840



Sierra circular manual de batería KS 18 LTX 57
0 - 57 mm / 4.600 /min
Nº de pedido 601857840



**¡Aproveche la
ventaja del
set y ahorre!**

OFERTA
ESPECIAL**

599,95 *

* P.V.R. €

Su distribuidor Metabo:

XXL
3 AÑOS
GARANTÍA

La garantía de 3 años de Metabo

Le ofrecemos la garantía extra larga XXL para todos nuestros productos. Simplemente registre su máquina en nuestra página web dentro de las 4 semanas tras la adquisición. Su garantía normal se extenderá inmediatamente a 3 años. Registrar en www.metabo-service.com

Herramientas Metabo S.A.U.

P. I. Prado del Espino,
C/ Forjadores 17-19
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Teléfono +34 91 632 47 40
Fax: +34 91 632 47 53
www.metabo.com/es



metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS