



**traid villarroya**

High quality materials since 1.968

# HIERRO COLADA CONTINUA

## HIERRO PERLÍTICO GG-25

Es un tipo específico de hierro perlítico. El hierro perlítico es un material metálico que consiste en perlita y grafito laminar, lo que le otorga cierta resistencia mecánica y tenacidad.

**APLICACIONES TÍPICAS:** Piezas de fundición en ingeniería mecánica, como carcasas de bombas, componentes de maquinaria, partes de motores... ([Ficha técnica](#)).



### GG25 BARRAS Stock/Inmediato

Ø	Longitud	Ø	Longitud
Ø30	3000 mm	Ø110	3000 mm
Ø35	3000 mm	Ø120	3000 mm
Ø40	3000 mm	Ø130	3000 mm
Ø45	3000 mm	Ø140	3000 mm
Ø50	3000 mm	Ø150	3000 mm
Ø55	3000 mm	Ø160	3000 mm
Ø60	3000 mm	Ø180	3000 mm
Ø65	3000 mm	Ø200	3000 mm
Ø70	3000 mm	Ø210	3000 mm
Ø75	3000 mm	Ø250	3000 mm
Ø80	3000 mm	Ø260	3000 mm
Ø90	3000 mm	Ø300	3000 mm
Ø100	3000 mm	Ø350	3000 mm
Ø105	3000 mm	Ø500	1000 mm

**DUREZA (HB) 170-225**

\*Otros diámetros bajo consulta.

### GG25 Otros formatos

#### CUADRADO

Longitud

De 40 a 300 mm (de 5 en 5mm) 3000 mm

De 100 a 850 mm (de 10 en 10mm) 3000 mm

#### RECTANGULAR

Longitud

Desde 50x30 mm a 760 x 570 mm 3000 mm

#### BARRA PERFORADA

Longitud

Ø exterior de 50 a 330 mm 1000 mm

Ø interior de 30 a 210 mm

**\*TODOS Bajo consulta.**



**OTRAS FUNDICIONES BAJO CONSULTA:**

GG-30 GGG-40/15 GGG-50/7 GGG-50/40 GGG-60/2



## OTROS MATERIALES

**PLÁSTICOS DE INGENIERÍA:** POM + PVDF + PEEK + PETP + PTFE + PA6 + PVC + PP + UHMWPE + HMWPE + HDPE + PUR + NUEVOS PLÁSTICOS MEJORADOS

**LAMINADOS:** CELOTEX + BAQUELITA + FIBRA DE VIDRIO

**ACRÍLICOS:** POLICARBONATO + METACRILATO + PETG

**METALES NO FÉRRICOS:** COBRE + BRONCE + LATÓN + ALUMINIO

C/ Isabel de Santo Domingo 35 50014 Zaragoza SPAIN el: +34 9764712 11

[traid@traidvillarroya.com](mailto:traid@traidvillarroya.com)